





Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning




Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning.




52360 - Gulvskinne BOK 8880/300x60 SK

laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm presset inn i Woertz' aluminiumprofil på begge sider med midlertidig beskyttelseskant satt inn i spor og støtsikker trapesformet gummi som dekkstøtte, inkludert festestropper og tilkoblingsmateriell Høyde 60 mm / nominell dekkbredde 300 mm Lengde: 2000 mm




52361 - Vinkeltilkobling BOK 8880/300x60 SK

laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm presset inn i Woertz' aluminiumprofil på begge sider med midlertidig beskyttelseskant satt inn i spor og støtsikker trapesformet gummi som dekkstøtte, inkludert festestropper og tilkoblingsmateriell Høyde 60 mm / nominell dekkbredde 300 mm



52362 - T-forbindelse BOK 8880/300x60 SK

laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm presset inn i Woertz' aluminiumprofil på begge sider med midlertidig beskyttelseskant satt inn i spor og støtsikker trapesformet gummi som dekkstøtte, inkludert festestropper og tilkoblingsmateriell Høyde 60 mm / nominell dekkbredde 300 mm Lengde: 1000 mm



52363 - Kryssforbindelse BOK 8880/300x60 SK

laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm presset inn i Woertz' aluminiumprofil på begge sider med midlertidig beskyttelseskant satt inn i spor og støtsikker trapesformet gummi som dekkstøtte, inkludert festestropper og tilkoblingsmateriell Høyde 60 mm / nominell dekkbredde 300 mm Lengde: 1000 mm




52407 - Rett koblingsbrakett BOK 8880

laget av stålplate Dimensjoner: 130x10x2,5 mm med 4 sekskantskruer M4x8 for å koble sammen kanalskallene











Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning

	52408 - Vinklet tilkoblingsbrakett 90° BOK 8880 laget av stålplate Dimensjoner: 67,5/67,5x10x2,5 mm med 4 sekskantskruer M4x8 for sammenkobling av kanalskallene	
	52415 - U-klemmeprofil forsterket 1-3 mm som kantbeskyttelsesprofil for platetykkelser opp til 3 mm	
	52300 - Nivelleringsskinne rett BOK 8880/300 laget av stål Dimensjoner: 430x50x5mm	
	52503 - Nivelleringsplate BOK 8880/300 laget av sendzimirgalvanisert stålplate Dimensjoner: 430x430x4mm for vinkel-, kryss- og T-kobling	
	52402 - Monteringsbrakett 60 BOK 8880/60 laget av 2,5 mm stålplate for gulvskinne BOK 8880 høyde 60 mm	
	52515 - Nivelleringsfot M10 cpl H=53mm BOK 8880 for høyder på ferdig gulv: Kanalhøyde 50mm, 70-90mm Kanalhøyde 60mm, 80-100mm Kanalhøyde 80mm, 100-140mm	
	52516 - Nivelleringsfot M10 cpl H=103mm BOK 8880 for ferdige gulvhøyder: Kanalhøyde 50mm, 80-140mm Kanalhøyde 60mm, 90-150mm Kanalhøyde 80mm, 110-170mm	
	52517 - Nivelleringsfot M10 kpl H=153mm BOK 8880 for ferdige gulvhøyder: Kanalhøyde 50mm, 80-190mm Kanalhøyde 60mm, 90-200mm Kanalhøyde 80mm, 110-220mm	
	52518 - Nivelleringsfot M10 kpl H=203mm BOK 8880 for ferdige gulvhøyder: Kanalhøyde 50mm, 180-240mm Kanalhøyde 60mm, 190-250mm Kanalhøyde 80mm, 210-270mm	







Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning

	52519 - Nivelleringsfot M10 cpl H=253mm BOK 8880 for ferdige gulvhøyder: Kanalhøyde 50mm, 230-290mm Kanalhøyde 60mm, 240-300mm Kanalhøyde 80mm, 260-320mm	
	52364 - Gavlvegg BOK 8880/300x60 SK laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm presset inn i Woertz' spesielle aluminiumsprofil med midlertidig beskyttelseskant satt inn i spor og trapesformet støtdempende gummi som dekkstøtte, inkludert tilkoblingsmateriale Høyde 60 mm / nominell dekkbredde 300 mm	
	52364/0 - Endevegg BOK 8880/300x60 SK 0 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm inkludert tilkoblingsmateriale Høyde 60 mm / nominell dekselbredde 306 mm	
	52377 - Midlertidig trebeskyttelse BOK 8880/300 for innsetting som plassholder og beskyttelse for gulvkanalen Dimensjoner: 1000x301x12mm	
	52365 - St lokk BOK 8880/300 SK laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 1000x300mm	
	52369 - St lokk BOK 8880/300 SK laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 500x300mm	
	52366 - St-deksel BOK 8880/300 SK KD laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 500x300mm Kabelgjennomføring medfølger løst	
	52367 - St lokk BOK 8880/300 SK BL laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 500x300mm med børstelister som kabelutløp, for 3mm ferdig gulvhøyde	
	52368 - St-deksel BOK 8880/300 SK KMn laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 500x300mm Kabelbrett medfølger løst	
	52365/0 - St lokk BOK 8880/300 SK 0 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 1000x306mm	







Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning

	52369/0 - St lokk BOK 8880/300 SK 0 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4 mm Dimensjoner 500x306 mm	
	52366/0 - St lokk BOK 8880/300 SK 0 KD laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 500x306mm med kabelgjennomføring	
	52367/0 - St lokk BOK 8880/300 SK 0 BL fremstilt av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 500x306mm med børstelister som kabelutløp, for 3mm ferdig hyllehøyde	
	52367/0SB - St lokk synlig BOK 8880/300 SK 0 BL laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4mm Dimensjoner: 500x306mm med børstelister som kabelutgang, innfelt på toppen for synlig lokk	
	52368/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 KMn laget av sendzimirgalvanisert stålplate 4 mm Dimensjoner: 500x306 mm med kabelbakke vedlagt løst	
	52372/3 - Lokk i aluminium/rustfritt stål med kant 3 BOK 8880/300 laget av aluminium 2 mm med galvanisert stålplateinnlegg 2 mm toxturert. dimensjoner: 1000x299x7 mm kanthøyde kan dekkes på innsiden: 3 mm	
	52372/12 - Aluminiumslokk med kant 12 BOK 8880/300 laget av aluminium 3mm Dimensjoner: 1000x299x16mm Kanthøyde innvendig kan dekkes: 13 mm	
	52372/22 - Aluminiumslokk med kant 22 BOK 8880/300 laget av aluminium 3mm Dimensjoner: 1000x299x26mm Kanthøyde innvendig, kan tildekkes: 23 mm	
	52373/3 - Lokk i aluminium/rustfritt stål med kant 3 BOK 8880/300 laget av aluminium 2 mm med galvanisert stålplateinnlegg 2 mm. Dimensjoner: 500x299x7mm Kanthøyde kan dekkes på innsiden: 3 mm	
	52373/12 - Aluminiumslokk med kant 12 BOK 8880/300 laget av aluminium 3mm Dimensjoner: 500x299x16mm Kanthøyde innvendig kan dekkes: 13 mm	



Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning

	52373/22 - Aluminiumsløkk med kant 22 BOK 8880/300 laget av aluminium 3mm Dimensjoner: 500x299x26mm Kanthøyde, kan dekkes på innsiden: 23 mm	
	52374/3 - Al/St-deksel med kant 3 BOK 8880/300 KMn laget av aluminium 2mm med galvanisert stålplateinnlegg 2mm, dimensjoner: 500x299x799x7mm kanthøyde, kan tildekkes på innsiden: 3 mm kabelbrett vedlagt løst	
	52374/12 - Aluminiumsløkk med kant 12 BOK 8880/300 KMn laget av aluminium 3mm Dimensjoner: 500x299x16mm Kanthøyde kan dekkes på innsiden: 13 mm kabelbrett vedlagt løst	
	52374/22 - Aluminiumsdeksel med felg 22 BOK 8880/300 KMn laget av aluminium 3mm Dimensjoner: 500x299x26mm Kanthøyde kan tildekkes på innsiden: 23 mm Kabelbrett vedlagt løst	
	52378/0SB - Cr-deksel synlig BOK 8880/300 SK 0 laget av kromstål V2A 4mm, børstet Dimensjoner: 990x306mm	
	52379/0SB - Cr-deksel synlig BOK 8880/300 SK 0 laget av kromstål V2A 4mm, børstet Dimensjoner: 490x306mm Med børstelist 54x30mm som kabelutløp Montert på toppen for synlig lokk	
	51880 - Kabelinnføring med fyllstykke BOK laget av krystallklar polykarbonat med gjennomsiktig fyllstykkeMål: 86x60x9,5 mm	
	51049 - Nivellering av kabelbrett BOK SK 22-34mm laget av polykarbonat, krystallklart for å gjøre dekselet synlig for festing med gjengebolter	
	51069 - Nivellering av kabelbrett BOK SK 0-21mm laget av polykarbonat, krystallklart for å gjøre dekselet synlig for festing med gjengebolter	
	52420 - Børstelist kpl. BOK 8880 s=6 laget av plast, svart Mål: 54x35mm Børstelengde: 25mm For 4mm lokk med skruefeste	



Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning

	52410/3 - Beskyttelseskant i aluminium 3 BOK 8880 laget av aluminiumMål: 2000x18x3mm	
	52410/12 - Beskyttelseskant i aluminium 12 BOK 8880 laget av aluminiumMål: 2000x27x3mm	
	52410/22 - Beskyttelseskant i aluminium 22 BOK 8880 laget av aluminiumMål: 2000x37x3mm	
	52412/3 - Cr beskyttelseskant 3 BOK 8880 laget av kromstål V2Dimensjon: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr-beskyttelseskant 12 BOK 8880 fremstilt av kromstål V2Dimensjon: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Cr-beskyttelseskant 22 BOK 8880 laget av kromstål V2Dimensjon: 2000x37x3mm	
	52348 - Installasjonssett 4-8LM stående tom BOK til BOK 8880/ fra 60 mm høyde for moduler av typen Legrand Mosaic 45x45 fremstilt av galvanisert stålplate farge RAL 7032 pebble grey	
	55039 - Installasjonssett for stikkontakt T13 3FLF horisontal SB BOK Installasjonssett stikkontakt T13 3FLF horisontal SB BOK av galvanisert stålplate 1,5 mm med riflet skrue for sidemontering i kanalskallet. Dimensjoner: 302x47(53)x40mm Farge: RAL 7032 pebble grey Utstyrt, kablet og testet: 1 stk. blindhullsklemme 7x2,5mm ² 10127 3 stk. stikkontakt T13 FLF hvit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 stk. Td-kabel 5x1,5mm ² / 1000mm 1 stk. FK koblingsboks technofil 49909 (10A)	
	51996 - Installasjonssett Scs 2FLF horisontal tom BOK Svakstrømsutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm med strekkavlastningspreg og riflet skrue for sidefesting i kanalskallet. Farge: RAL 7032 rullesteinsgrå	
	52345 - Installasjonssett Scs 3FLF horisontal tom BOK Svakstrømsversjon laget av sendzimirforsinket stålplate 1,5 mm med strekkavlastningspreg og riflet skrue for sideveis feste i kanalskallet Dimensjoner: 400x95x41,4 mm Farge: RAL 7032 pebble grey	



Gulvskinne BOK 8880 300x60mm på nivelleringsanordning




55041 - Installasjonssett stikkontakt T23 3FLF horisontal SB BOK

Installasjonssett stikkontakt T23 3FLF horisontal SB BOK av galvanisert stålplate 1,5 mm med riflet skrue for sidemontering i kanalskallet. Dimensjoner: 302x47(53)x40mm Farge: RAL 7032 pebble grey Utstyrt, kablet og testet: 1 stk. blindhullsklemme 7x2,5mm² 10127 3 stk. stikkontakt T23 FLF hvit 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 stk. Td-kabel 5x2,5mm² / 1000mm 1 stk. FK stikkontakt SK ecobus strøm 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)



52344 - Installasjonssett Sts 3FLF horisontal SB BOK

laget av galvanisert stålplate 1,5mm med riflet skrue for sideveis feste i kanalskallet Mål: 302x47(53)x40mm farge: RAL 7032 pebble grey utstyrt, kablet og testet: 1 stk. blindhullsklemme 7x2,5mm² 10127 3 stk. stikkontakt T13 FLF hvit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 stk. Td-kabel 5x1,5mm² / 1000mm. 1 stk. FK stikkontakt SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)



55031 - Installasjonssett Sts 3FLF vannrett tom BOK

laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med riflet skrue for sideveis feste i kanalskallet. Dimensjoner: 302x47(53)x40mm Farge: RAL 7032 pebble grey Utstyrt: 1 stk. blindhullsklemme 7x2,5mm² 10127




55033 - Installasjonssett Sts 6FLF horisontal tom BOK

laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med riflet skrue for sideveis feste i kanalskallet. Dimensjoner: 525x47(53)x40mm Farge: RAL 7032 pebble grey Utstyrt: 1 stk. blindhullsklemme 10x2,5mm² 10128



52091 - Monteringsbrakett 1 FLF 3/5 tom BOK

laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 7032 pebble grey



55032 - Monteringssett Sts 4FLF horisontal tom BOK

laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med riflet skrue for sideveis feste i kanalskallet. Dimensjoner: 376x47(53)x40mm Farge: RAL 7032 pebble grey Utstyrt: 1 stk. blindhullsklemme 8x2,5mm² 10146



52421 - Børstelist kpl. BOK 8880 s=4 synlig

laget av plast, svart
Mål: 54x37mm
Børstelengde: 30mm
For feste til 4mm deksel med sveisebolter



55019 - Installasjonssett bticino 2x2-3gang tom BOK

laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 7032 pebble grey

