



## Produktdatenblatt

64483 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 190 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 190 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

### Kenndaten

Gewicht (g)	74 g
-------------	------



## Produktdatenblatt

64483 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 190 mm

### Produktzubehör



#### **30840BL - Abzweigklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30840E - Abzweigklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grüngelb**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30840GR - Abzweigklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **64278 - Polycarbonatgehäuse Lithos 200x120x90 mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



#### **64378 - ABS-Gehäuse Lithos 200x120x90mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



## Produktdatenblatt

64483 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 190 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x2.5 mm<sup>2</sup> - DIN35**

null

