




## 64483 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 190 mm



Stamfoto

Aftakklemblok met DIN35-rail, 190 mm lang, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

### Belangrijkste gegevens

|             |      |
|-------------|------|
| Gewicht (g) | 74 g |
|-------------|------|



64483 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 190 mm



**30840BL - Aftakklem DIN35 2,5mm<sup>2</sup> blauw**

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



**30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm<sup>2</sup> groen-geel**

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, optie voor 4-cijferige markering



**30840GR - Aftakklem DIN35 2,5mm<sup>2</sup> grijs**

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



**64278 - Polycarbonaat behuizing Lithos 200x120x90 mm**

-IP65 internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat - UV-bestendig.



**64378 - ABS behuizing Lithos 200x120x90mm**

-IP65 internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat - UV-bestendig.



64483 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 190 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x2,5 mm<sup>2</sup> - DIN35

null

