



Fiche produit

48106/L2/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 5G Bus L2 (5P, C2)



Boîtier de dérivation rapide IP20/IP40 avec douille 5 pôles code2 (DALI), L2-N-PE-D1-D2, 250V 20A, pour câble plat no.49945/OS,49946/OS

Données caractéristiques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Eldas numero                   | 150700807           |
| Unité de base                  | Pièce               |
| disponibilité                  | disponible en stock |
| EAN Code                       | 7611718278914       |
| groupe                         | 170000              |
| Unité d'emballage              | 5                   |
| pays d'origine                 | CH                  |
| numéro tarifaire douanier      | 8536.9080           |
| Poids (g)                      | 190 g               |
| Couleur                        | violet              |
| Codage de la connexion à prise | Code 2              |

Données techniques

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Type de Boitier                              | Boîtes de dérivation  |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 113x61x36 mm          |
| Degré de protection                          | IP20, IP40 (connecté) |



Fiche produit

48106/L2/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 5G Bus L2 (5P, C2)

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Type de contact du câble plat            | Contact piercing (couteau) |
| Nombre de pôles                          | 3 pôles Bus 2 pôles        |
| Courant assigné de la partie bus (A)     | 16 A                       |
| Tension assignée de la partie bus (V)    | 250 V                      |
| Courant assigné partie courant fort (A)  | 20 A                       |
| Tension assignée partie courant fort (V) | 250 V                      |
| Température de fonctionnement (°C)       | -15 à 85 °C                |
| Température d'installation min. (°C)     | 5 °C                       |
| Pièces en plastique                      | sans halogène              |



Fiche produit

48106/L2/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 5G Bus L2 (5P, C2)

Accessoires pour les produits


|                                                                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Stecker_02_05 - Plug connections Code 2 for light control DALI, 5 poles (LNPE D1, null</b>                                             |
|  | <b>49945/OS - Câble plat DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² PVC BU</b><br>Câble plat Woertz DALI 5x2.5mm 2+2x1.50mm 2 PVC bleu pastel pour DALI       |
|  | <b>49946/OS - Câble plat DALI 5G2.5mm² 2x1.5mm² HF BL 2.0</b><br>Câble plat Woertz 5x2.5 mm² 2x1.5 mm² FR/LS0H, bleu ciel 3LNPE pour DALI |



## Fiche produit

48106/L2/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 5G Bus L2 (5P, C2)

### Systèmes de produits



#### Système de câbles plats Dali 5G2.5 2x1.5 mm<sup>2</sup>

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée. Il constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage.

Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.



#### Boîtier de raccordement rapide série 48106 DALI 5G avec bus

Boîtes de jonction rapides série 48106 pour câbles plats Dali 5G2.5mm<sup>2</sup> 2x1.5mm<sup>2</sup>.

La boîte de jonction rapide sans vis permet une installation encore plus simple et plus sûre que les systèmes de raccordement existants. Un montage sans outil (erreurs de montage impossibles en raison de la géométrie du câble), un raccordement longitudinal, une utilisation même dans des gaines étroites, un temps de montage inférieur à 1 minute, une fixation intégrée pour les installations au plafond ou au mur.

