




Fiche produit

49882/SI - Boîtier de dérivation CP power IP 5G10mm² IP68 FUSE



Boîtier de dérivation avec adaptateur de fusible IP66/68 pour câble plat POWER IP 5G10mm ² avec 3 presse-étoupes M20x1.5 Ø6.0-15.0mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718273254
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	586 g
Couleur	noir
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de dérivation
Charge d'incendie (KWh)	3,23 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	306x87.5x69 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	12,04x3,44x2.71 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)



Fiche produit

49882/SI - Boîtier de dérivation CP power IP 5G10mm² IP68 FUSE

Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Filetage du presse-étoupe	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Passage de câble (mm)	6.0-15.0 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	16 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250/400 V
Protection	Triphasé (Pour fusible 5x20 mm)
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, noir
Matériau du boîtier	Polyamide , noir
Matériau du capot	Polyamide, noir
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	2
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	1,2 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	Inbus 1.5
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,5 Nm



Fiche produit

49882/SI - Boîtier de dérivation CP power IP 5G10mm² IP68 FUSE

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49882/SI - Boîtier de dérivation CP power IP 5G10mm² IP68 FUSE

Systèmes de produits



Système de câble plat Power IP 5G10 mm² (IP65)

Assurez-vous une alimentation électrique fiable pour la construction de tunnels, le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries avec notre système de câble plat de haute qualité - parfaitement protégé par IP-65.

