Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré



Canal de sol BOK 8880 300x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré

Composants



52345 - Elément d'équip. Scs3FLF hoiz. vide BOK

Version courant faible en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm
avec des empreintes de décharge de traction et une vis moletée pour la fixation latérale dans la gaine
Dimensions : 400x95x41.4mm
Couleur : RAL 7032 gris silex

55032 - Elément d'équip. Sts 4FLF horiz. BOK

null

52365 - Couvercle BOK 8880/300 SK, St

en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 1000x300



52361N - Equerre pour BOK 8880/300x60

avec dispositif de nivellage intégréen tôle d'acier galvanisée senzimir 1.5mm
avec arête de protection provisoirepour couvercle de largeur 300mm avec pattes de fixation et matériel de jonction



52362N - Jonction en T pour BOK 8880/300x60

avec dispositif de nivellage intégréen tôle d'acier galvanisée senzimir 1.5mm
avec arête de protection provisoirepour couvercle de largeur 300mm avec pattes de fixation et matériel de jonction



52363N - Jonction en croix pour BOK 8880/300x60

avec dispositif de nivellage intégréen tôle d'acier galvanisée senzimir 1.5mm
avec arête de protection provisoirepour couvercle de largeur 300mm avec pattes de fixation et matériel de jonction

52304 - Pièce d'extrémité p barrette de nivelage

BOK 8880/300Dimensions 260x50x4mm Barrette de nivelage à monter en casde renfort inexistant

Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré



52364 - Plaque d'extrémité BOK 8880/300x60 SK

avec arête de protection séparée

52364/0 - Plaque d'extrémité BOK 8880/300x60 SK 0

en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 1,5 mm, matériel d'assemblage inclus
Hauteur 60 mm / largeur nominale du couvercle 306 mm

52367 - Couvercle St BOK 8880/300 SK BL

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x300mm avec brosses en guise de sortie de câbles, pour une hauteur de sol fini de 3mm

52366 - Couvercle St BOK 8880/300 SK KD

en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 500x300avec traversée de câbles

52368 - Couvercle St BOK 8880/300 SK KMn

en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 500x300râtelier joint en vrac



52372/3 - Couvercle alu av. rebord BOK 8880/300/3

en aluminiumdim: 1000x300hauteur de l'arête 3mm

52369 - Couvercle BOK 8880/300 SK, St

en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 500x300



52373/3 - Couvercle alu av. rebord BOK 8880/300/3

en aluminiumdim: 500x300hauteur de l'arête 3mm

52374/3 - Couvercle av. rebord BOK 8880/300/3 KMn

en aluminiumdim: 500x300hauteur de l'arête 3mm râtelier joint en vrac

52377 - Couvercle bois provisoire BOK 8880/300

à insérer comme espaceur et protection pour le canal de sol Dimensions : 1000x301x12mm



52372/22 - Couvercle alu av. rebord BOK 8880/300/22

en aluminiumdim: 1000x300x26hauteur de l'arête 22mm



52373/12 - Couvercle alu av. rebord BOK 8880/300/12

en aluminiumdim: 500x300hauteur de l'arête 12mm

Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré



52373/22 - Couvercle alu av. rebord BOK 8880/300/22

en aluminiumdim: 500x300hauteur de l'arête 22mm



52372/12 - Couvercle alu av. rebord BOK 8880/300/12

en aluminiumdim: 1000x300hauteur de l'arête 12mm

52374/22 - Couvercle av. rebord BOK 8880/300/22 KM

en aluminiumdim: 500x300hauteur de l'arête 22mm râtelier joint en vrac

52410/22 - Arête de protection en alu L=2000mm

null

52410/3 - Arête de protection alu 3 BOK 8880

null

52410/12 - Arête de protection alu 12 BOK 8880

null

52412/3 - Arête de protection inox 3 BOK 8880

dim: 2000x18x3mm

52412/12 - Arête de protection inox 12 BOK 8880

dim: 2000x27x3mm

52412/22 - Arête de protection inox 22 BOK 8880

dim: 2000x37x3mm



52360N - Canal de sol BOK 8880/300x60

avec mise à niveau intégrée en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée des deux côtés dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans la rainure et caoutchouc trapézoïdal anti-bruit comme support de couvercle vis hexagonales de mise à niveau M10x60 polyamide matériel d'assemblage inclus hauteur 60mm / largeur nominale du couvercle 300mm longueur : 2000mm

52091 - Equerre de fixation 1 FLF 3/5 leer BOK

en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex

Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré

52348 - Equipement vide 4-8LM verticales BOK

pour BOK 8880/ à partir de 60mm de hauteur pour modules type Legrand Mosaic 45x45
en tôle d'acier galvanisée
couleur RAL 7032 gris silex

52365/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0

en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 1000x306

52374/12 - Couvercle av. rebord BOK8880/300/12 KM

en aluminiumdim: 500x300hauteur de l'arête 12mm râtelier joint en vrac

51996 - Elément d'équip. Scs2FLF horiz. vide BOK

Version courant faible en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm avec estampage de la décharge de traction et vis moletée pour la fixation latérale dans la coque du canal. Couleur : RAL 7032 gris silex

55039 - Kit d'installation prise T13 3FLF couchée SB BOK

Kit de montage prise T13 3FLF couchée SB BOK en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine. Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm ² 10127 3 pc. prise T13 FLF blanche 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x1.5mm ² / 1000mm 1 pc. Boîte de jonction FK technofil 49909 (10A)

55041 - Kit d'installation prise T23 3FLF couchée SB BOK

Kit de montage prise T23 3FLF couchée SB BOK en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine. Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm ² 10127 3 pc. prise T23 FLF blanc 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x2.5mm ² / 1000mm 1 pc. Prise FK SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)

51880 - Traversée de câble avec remplissage BOK

86x60x9.5 avec remplissage

52367/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0 BL

en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm Dimensions : 500x306mm avec brosses en guise de sortie de câble, pour une hauteur de sol fini de 3mm

52368/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0 KMn

en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim:500x306avec râtelier

Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré

52367/0SB - Couvercle St vis. BOK 8880/300 SK 0 BL

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions:500x306mm avec brosse comme sortie de câble,
en haut, à fleur du couvercle pour les couvercles visibles

52366/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0 KD

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x306mm avec passage de câble

52378/0SB - Couvercle Cr vis. BOK 8880/300 SK 0

en acier chromé V2A 4mm, brossé Dimensions : 990x306mm

52379/0SB - Couvercle Cr vis. BOK 8880/300 SK 0

en acier chromé V2A 4mm, brossé Dimensions : 490x306mm
Avec brosse 54x30mm comme sortie de câble
en haut du couvercle à fleur pour couvercle visible

55019 - Elément d'équip. bticino 2x2-3 vide BOK

en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex

52402 - Patte de fixation 60 BOK 8880/60

en tôle d'acier 2.5mm pour canal de sol BOK 8880 hauteur 60mm

52407 - Patte de jonction droite BOK 8880

en tôle d'acier Dimensions : 130x10x2.5mm avec 4 vis à tête hexagonale M4x8 pour relier les coques du canal



55031 - Elément d'équip. Sts 3FLF horiz. BOK

null

52344 - Elément d'équip. Sts 3FLF horiz. SB BOK

en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine Dimensions : 302x47(53)x40mm
Couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm² 10127
3 pcs. prise T13 FLF blanc 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x1.5mm ² / 1000mm. 1 pc. Prise FK SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)

55033 - Elément d'équip. Sts 6FLF horiz. BOK

vide, en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex

Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré

51049 - Râtelier nivelable BOK 8880 fDsb

en polycarbonate transparent pour couvercle visible pour fixation avec boulon fileté

51069 - Bac à câbles nivelable BOK SK 0-21mm

en polycarbonate transparent pour couvercle visible pour fixation avec boulon fileté

52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm

comme profilé de protection des bords pour une épaisseur de tôle jusqu'à 3 mm

52408 - Patte de jonction pour équerre BOK 8880

en tôle d'acier Dimensions : 67.5/67.5xx10x2.5mm avec 4 vis à tête hexagonale M4x8
pour relier les coques du canal

52304/100 - Barre de nivellement Connexion BOK 8880/300

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 260x100mm avec 3 vis à six pans creux de mise à niveau M10x60 polyamide avec rivets aveugles pour la fixation à la coque du canal pour un montage supplémentaire en cas d'absence de raccord.

52369/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm dimensions 500x306mm

52420 - Sortie à brosse BOK 8880

plastique, noir dimension: 54x35mm longueur de la brosse: 25mm

52421 - Sortie à brosse BOK 8880 s=4 visible

plastique, noir dimension: 54x37mm longueur de la brosse: 30mm