





Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting



Vloergoot BOK 8880 300x60mm met geïntegreerde nivelleerinrichting

Onderdelen



52345 - Installatiekit Scs 3FLF horizontaal leeg BOK

Zwakstroomuitvoering van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm met trekontlastingsstempels en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail

Afmetingen: 400x95x41,4 mm

Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs



55032 - Installatiekit Sts 4FLF horizontaal leeg BOK


gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 376x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032

kiezelgrijs Uitgerust: 1 st. blindgatklem 8x2,5mm ² 10146




52365 - St deksel BOK 8880/300 SK

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x300mm



52361N - Hoekverbinding BOK 8880/300x60 iN

met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Afstelbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingmateriaal Hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 300mm



52362N - T-stuk BOK 8880/300x60 iN




met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Vereffening zes kantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingmateriaal Hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 300mm Lengte: 1000mm





Systeemoverzicht





Vloergoot BOK 8880 300x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52363N - Kruisverbinding BOK 8880/300x60 iN met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteunVereffening zes kantbouten M10x60 polyamideinclusief verbindingsmateriaalHoogte 60mm / nominale afdekbreedte 300mm Lengte: 1000mm	
	52304 - Nivelleerstaaf Eindstuk BOK 8880/300 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal Afmetingen: 260x50x4mm Met 3 waterpasbouten M10x60 polyamide en blindklinknagels voor bevestiging aan de draagrail voor extra bevestiging in geval van ontbrekende ondersteuning.	
	52364 - Eindpaneel BOK 8880/300x60 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz met tijdelijke beschermrand geplaatst in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief aansluitmateriaal hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 300mm	
	52364/0 - Eindwand BOK 8880/300x60 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief verbindingsmateriaal hoogte 60mm / nominale dekselbreedte 306mm	
	52367 - St deksel BOK 8880/300 SK BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x300mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte	
	52366 - St deksel BOK 8880/300 SK KD gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x300mm Kabelwartel los meegeleverd	
	52368 - St deksel BOK 8880/300 SK KMn gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x300mm Kabelgoot los meegeleverd	
	52372/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/300 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm toxtured.afmeting: 1000x299x7mm randhoogte binnenkant kan bedekt worden: 3mm	
	52369 - St deksel BOK 8880/300 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x300mm	



Systeemoverzicht



Vloergoot BOK 8880 300x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52373/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/300 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm getextureerd. Afmeting: 500x299x7mm randhoogte binnenzijde kan worden bedekt: 3mm	
	52374/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/300 KMn gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm toxtured.afmeting: 500x299x7mm randhoogte binnen bezet: 3mm kabelgoot los ingesloten	
	52377 - Houten afdekhoes tijdelijk BOK 8880/300 om in te voegen als plaatshouder en bescherming voor de vloergoot Afmeting: 1000x301x12mm	
	52372/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/300 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x299x26mm randhoogte binnen kan worden bedekt: 23mm	
	52373/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/300 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x299x16mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 13mm	
	52373/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/300 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x299x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm	
	52372/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/300 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x299x16mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 13mm	
	52374/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/300 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x299x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm Kabelgoot los bijgevoegd	
	52410/22 - Al beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van aluminiumAfmeting: 2000x37x3mm	
	52410/3 - Al beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van aluminiumAfmeting: 2000x18x3mm	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52410/12 - Al beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x27x3mm	
	52412/3 - Cr beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Cr beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x37x3mm	
	52360N - Vloergoot BOK 8880/300x60 iN met geïntegreerde nivellering uit sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun nivellering zeskantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingmateriaal hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 300mm lengte: 2000mm	
	52091 - Montagebeugel 1 FLF 3/5 leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	52348 - Installatieset 4-8LM verticaal leeg BOK voor BOK 8880/ vanaf 60mm hoogte voor modules type Legrand Mosaic 45x45 uitgevoerd in verzinkt plaatstaal kleur RAL 7032 kiezelgrijs	
	52365/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x306mm	
	52374/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/300 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x299x16mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 13mm kabelgoot los meegeleverd	
	51996 - Installatiekit Scs 2FLF horizontaal leeg BOK Zwakstroomuitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm met trekontlasting en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting



55039 - Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK

Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklep 7x2,5mm ² 10127 3 st. wandcontactdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm ² / 1000mm 1 st. FK verdeeldoos technofil 49909 (10A)




55041 - Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK

Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklep 7x2,5mm ² 10127 3 st. wandcontactdoos T23 FLF wit 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x2,5mm ² / 1000mm 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



51880 - Kabelinvoer met vulstuk BOK

gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk Afmeting: 86x60x9,5mm




52367/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 BL

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte



52368/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 KMn

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met los bijgevoegde kabelgoot



52367/0SB - St deksel zichtbaar BOK 8880/300 SK 0 BL

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met borstelstrip als kabeluitgang, vlak met bovenkant voor zichtbaar deksel



52366/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 KD

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met kabelwartel



52378/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/300 SK 0



gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmeting: 990x306mm





Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52379/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/300 SK 0 gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmetingen: 490x306mm Met borstelstrip 54x30mm als kabeluitgang Top gelijk met deksel voor zichtbare deksel	
	55019 - Installatieset bticino 2x2-3voudig leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	52402 - Bevestigingslip 60 BOK 8880/60 van plaatstaal 2,5mm voor vloerafvoeren BOK 8880 hoogte 60mm	
	52407 - Verbindingsschakel recht BOK 8880 gemaakt van plaatstaal afmeting: 130x10x2,5mm met 4 st. inbusschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalplaten	
	55031 - Installatiekit Sts 3FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm ² 10127	
	52344 - Installatieset Sts 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm² 10127 3 st. stekkerdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm² / 1000mm. 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)	
	55033 - Installatiekit Sts 6FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 525x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 stuks blindgatklem 10x2,5mm ² 10128	
	51049 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 22-34mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	
	51069 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 0-21mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52415 - U-klemprofiel versterkt 1-3mm als randbeschermingsprofiel voor plaatdiktes tot 3 mm	
	52408 - Hoekverbindingssteun 90° BOK 8880 gemaakt van plaatstaal afmeting: 67,5/67,5x10x2,5mm met 4 stuks zeskantkopschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalschalen	
	52304/100 - Aansluiting nivelleerstaaf BOK 8880/300 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 260x100mm met 3 waterpasbouten M10x60 polyamide met blindklinknagels voor bevestiging aan de draagrail voor extra bevestiging in geval van een ontbrekende verbinding.	
	52369/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting 500x306mm	
	52420 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=6 gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x35mm haarlengte: 25mm voor afdekbare 4mm deksels met schroefbevestiging	
	52421 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=4 zichtbaar gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x37mm borstellengte: 30mm voor bevestiging aan 4mm afdekking met lasbouten	