




Scheda tecnica del prodotto

43235/F - Mors.racc.schermatura C30 32-40mm



in acciaio inox A4, con vite e molla in acciaio inox per guide profilate n. 4382IN e 4383IN

Dati chiave	
Eldas numero	158031057
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718226496
gruppo	177000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	60 g
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	40x45.5 mm
Materiale	Acciaio inox
Diametro serrabile (mm)	32-40 mm



Scheda tecnica del prodotto

43235/F - Mors.racc.schermatura C30 32-40mm

Accessori per i prodotti



80170/50 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 50mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30



80170/16 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 16mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30



4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m

Guida profilata C30 con 32x18x3 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 m.



4382IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m

Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 metri.



Scheda tecnica del prodotto

43235/F - Mors.racc.schermatura C30 32-40mm

Sistemi di prodotti



Terminali di schermatura tipo C30 in acciaio inossidabile A4 con vite



- Con vite e molla in acciaio inox
 - Le guide profilate fungono da sbarre
 - È adatto per installazioni in cui possono verificarsi forti vibrazioni e grandi differenze di temperatura
 - Con molla per evitare l'allentamento indipendente della vite, regola la vulnerabilità dello schermo
 - Rimuovere la guaina del cavo, esporre lo schermo
 - Maneggiare come un installatore rapido
 - Non usare come fermacavo!
-