



## Produktdatenblatt

9052 - Einspeis- und Verbindungsdose FK multibus



Einspeisedose am Kabelende und Flachkabel Verbindung für Flachkabel multibus

### Kenndaten

Eidas Nummer	150706037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718208836
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	46,7 g
Farbe	grau

### Technische Daten

Dosentyp	Einspeisedosen
Brandlast (KWh)	0,11 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	70x40x18 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,75x1,57x0,71 inch



## Produktdatenblatt

### 9052 - Einspeis- und Verbindungsdose FK multibus

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	4 polig
Anschlussleiter (mm <sup>2</sup> )	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteraufnahmeraum (mm)	3,3 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	500 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, grau
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polyamid, grau
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



## Produktdatenblatt

9052 - Einspeis- und Verbindungsdose FK multibus

### Produktzubehör



**49665 - PVC-Rundkabel 4x0.75 mm<sup>2</sup> SW**

Rundkabel PVC flexibel 4x0.75 mm<sup>2</sup>

---



## Produktdatenblatt

9052 - Einspeis- und Verbindungsdose FK multibus

### Produktsysteme

---



#### Flachkabel-System Multibus 4x1.5 mm<sup>2</sup>

Smarte Lösungen für Gebäudesteuerung. Ideal für Kleinspannungen, Heizung, Lüftung, Klima und Belimo MP-Bus. Erfüllt SMI LoVo Anforderungen. Optimieren Sie Ihre Gebäudetechnik!

