



## Produktdatenblatt

49619 - Zentraleinspeisedose für Flachkabel Woertz 5G25 mm<sup>2</sup>/5G16 mm<sup>2</sup> IP65



Zentraleinspeisedose für Flachkabel Woertz 5G25mm<sup>2</sup>/5G16mm<sup>2</sup>, IP65, Anschlussleitung. Ein drahtig, mehr drahtig und fein drahtig max. Querschnitt 35 mm<sup>2</sup>. Abisolierlänge 40 mm. Zu verwenden mit Kabelverschraubung M50x1.5, Art. 49642 (Ø25-31 mm) oder Art. 49644 (Ø32-38 mm).

### Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718279553
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	4053 g
Farbe	grau

### Technische Daten

Dosentyp	Einspeisedosen
Abmessungen LxBxH (mm)	255 x 120.5 x 287.8 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	10.04 x 4.74 x 11.33 inch
Schutzart	IP65
Flachkabel-Kontaktierungsart	Schraubklemme



## Produktdatenblatt

49619 - Zentraleinspeisedose für Flachkabel Woertz 5G25 mm<sup>2</sup>/5G16 mm<sup>2</sup> IP65

---

Anzahl Pole

5 polig

---

Kontaktierungsart

Schraubklemme

---

Bemessungsspannung Starkstromteil (V)

250/400 V

---



## Produktdatenblatt

49619 - Zentraleinspeisedose für Flachkabel Woertz 5G25 mm<sup>2</sup>/5G16 mm<sup>2</sup> IP65

### Produktzubehör



**49642/M - Kabelverschraubung Gegenmutter M50x1.5 GR**

Gegenmutter zu Kabelverschraubung M50x1.5 aus Kunststoff grau



**49642 - Kabelverschraubung M50x1.5 ø25-31mm IP68 GR**

Kabelverschraubung aus Polyamid Hellgrau, halogenfrei, M50x1.5, Klemmbereich ø 25-31mm, zu Anschlussdose Nr. 49618 (Gegenmutter 49642/M separat erhältlich)



**49644 - Kabelverschraubung M50x1.5 ø32-38mm IP68 SW**

Kabelverschraubung aus Polyamid schwarz, halogenfrei, M50x1.5, Klemmbereich ø 32-38mm, zu Anschlussdose Nr. 49618 (Gegenmutter 49642/M separat erhältlich)



## Produktdatenblatt

49619 - Zentraleinspeisedose für Flachkabel Woertz 5G25 mm<sup>2</sup>/5G16 mm<sup>2</sup> IP65

### Produktsysteme

---



#### Flachkabel-System Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility.  
Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.



#### Flachkabel-System Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.

