



3400A - Combinatierail DIN35/DIN15 van aluminium 2 m



Combinatierail Extrudal-050 DIN35/DIN15, met 35x7,5x3,3 mm, gemaakt van een aluminiumlegering, met een koperdoorsnede van 35 mm², lengte 2 m

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	168000327
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718247781
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	2
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7216.9900
Gewicht (g)	263 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	110x51x81 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	4.33x2.01x3.19 inch
Nominale spanning (V)	300 V
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2



3400A - Combinatierail DIN35/DIN15 van aluminium 2 m

Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Nominale doorsnede (mm ²)	150 mm ²
Montageruimte ladder Breedte (mm)	16 mm
Montageruimte ladder Hoogte (mm)	36 mm



3400A - Combinatierail DIN35/DIN15 van aluminium 2 m



3400A - Combinatierail DIN35/DIN15 van aluminium 2 m



Profielrail DIN15

DIN-rail DIN15, universele steun gemaakt van een plaatstalen profiel in de elektrotechniek voor het bevestigen van elektrische apparatuur in verdeelkasten, schakelkasten, aansluitdozen, enz. Verschillende componenten (bijvoorbeeld relais, impulsschakelaars, timers, stroomonderbrekers, klemmenblokken) kunnen vanaf de zijkant op een draagrail worden geschoven of vanaf de voorkant worden ingestoken en vergrendeld. De montage van schakelkasten en schakelkasten wordt vereenvoudigd door deze gestandaardiseerde methode, die de arbeidskosten verlaagt. De verschillende soorten rails worden gespecificeerd in de EN 60715-norm.



Profielrails DIN15, DIN32, DIN35

Verschillende montagerails en combinatierails.



Profielrails DIN35

DIN-rail DIN35, universele steun gemaakt van een plaatstalen profiel in de elektrotechniek voor het bevestigen van elektrische apparatuur in verdeelkasten, schakelkasten, aansluitdozen enz. Verschillende componenten (bijv. relais, impulsschakelaars, timers, stroomonderbrekers, klemmenblokken) kunnen vanaf de zijkant op een draagrail worden geschoven of vanaf de voorkant worden ingestoken en vergrendeld. De montage van schakelkasten en schakelkasten wordt vereenvoudigd door deze gestandaardiseerde methode, die de arbeidskosten verlaagt. De verschillende soorten rails worden gespecificeerd in de EN 60715-norm.

