




Produktdatenblatt

30904GR - Y-Reihenklemme DIN35 4mm² grau



Y-Reihenklemme DIN35 4mm² grau mit 3 Anschlüsse mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten	
Eldas Nummer	158140237
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718221576
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	12 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	52x6x41.6 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.05x0.24x16.38 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Bemessungsstrom (A)	32 A



Produktdatenblatt

30904GR - Y-Reihen клемма DIN35 4mm² grau

Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	3
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	9 mm
Leitaraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.2x4.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,35 inch



Produktdatenblatt

30904GR - Y-Reihenklemme DIN35 4mm² grau

Produktzubehör



81506/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 11.1x20.8 mm



81506/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 17.2x20.8 mm



81506/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 23.3x20.8 mm




81506/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindungen 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 59.9x20.8 mm



81506 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert (10,6 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. Standardausführung. Abmessung:
10,6 mm



81410L - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x8 mm



81506/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 29.4x20.8 mm




Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

30904GR - Y-Reihenklemme DIN35 4mm² grau



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



80070S - Prüfstecker Ø M3 schwarz, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737S - Prüfstecker Ø 2.8mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm



30913 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 30903, 30904



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



3886/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/12



3886/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/21



3886/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/30



3886/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/39



Produktdatenblatt

30904GR - Y-Reihenklemme DIN35 4mm² grau



3886/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/48



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm


Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



Produktdatenblatt

30904GR - Y-Reihenklemme DIN35 4mm² grau

Produktsysteme



Y-Reihenklemmen DIN 35

Diverse Y-Reihenklemmen DIN35 mit 3 Anschlüssen.

