



48960 - Toevoer-/aftakdoos FK E90 3G2,5/4 met krimpkous IP68



Toevoer-/aftakdoos E90, voor toevoer (ronde kabel - vlakke kabel) of voor aansluiting (vlakke kabel - vlakke kabel) voor vlakke kabel 3G2,5/4 mm². Met krimpkous IP66/68.

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	1,35 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	30x28.6x23.5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.18x1.12x0.92 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Aantal palen	3 polen
Type contact	Schroefaansluiting



48960 - Toevoer-/aftakdoos FK E90 3G2,5/4 met krimpkous IP68

Aansluitgeleider (mm²)	3x2.5 mm²
Montageruimte ladder (mm)	4.5 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	41 (6mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Brandgedrag	V0 (UL94)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal behuizing	Keramiek
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	schraubklemmen



48960 - Toevoer-/aftakdoos FK E90 3G2,5/4 met krimpkous IP68



48960 - Toevoer-/aftakdoos FK E90 3G2,5/4 met krimpkous IP68



FE180 E30/E90 3G4 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.



FE180 E30/E90 3G2,5 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G2,5 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

