



## Produktdatenblatt

35490/4 - Zugfeder- Sicherungsklemme 4mm<sup>2</sup> schwarz



Sicherungsklemme 4mm<sup>2</sup> schwarz für Sicherung 5x20mm für G-Schmelzeinsatz, Isolierkörper Polyamid 6/6 schwarz für Querverbindung versenkt, mit Sicherungshalter

### Kenndaten

Eldas Nummer	158603197
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718215353
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	19 g
Farbe	schwarz

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	97x8x43 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.82x0.32x1.69 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	15 A



## Produktdatenblatt

### 35490/4 - Zugfeder- Sicherungsklemme 4mm<sup>2</sup> schwarz

Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	6,2 lb-inch



## Produktdatenblatt

35490/4 - Zugfeder- Sicherungsklemme 4mm<sup>2</sup> schwarz

### Produktzubehör



**80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**Bezeichnungskarte\_8x12mm - Bezeichnungskarte 8x12mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**Bezeichnungskarte\_8x9mm - Bezeichnungskarte 8x9mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**35455/09BS - Bezeichnungstreifen 9x240mm**

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



**35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35**

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm<sup>2</sup>



**35425/08 - Querverbindungs-Rechen 10-polig schwarz**

Querverbindungs-Rechen isoliert, zu Zugfederklemmen 8mm



**35425/06BR - Brücke zu Querverbindungsrechen schwarz**

Brücke isoliert, passend zu 3542506 und 3542508 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen.  
33.2x6x10.4 mm



**35435/415 - Einführungstrichter zu 1.5mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 4mm<sup>2</sup> Streifen zu 10 Stück, trennbar



## Produktdatenblatt

35490/4 - Zugfeder- Sicherungsklemme 4mm<sup>2</sup> schwarz

### Produktsysteme

---



#### Zugfeder-Sicherungsklemmen DIN35

Diverse Zugfeder-Sicherungsklemmen.

