



## 49343/4M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 4m HF



Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 1 met 4 m kabel 3G1,5 mm<sup>2</sup> met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca

### Belangrijkste gegevens

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Elda's nummer              | 157500047             |
| Eenheid                    | Stuk                  |
| Beschikbaarheid            | Levering op afspraak  |
| EAN-code                   | 7611718273889         |
| Productgroep               | 170000                |
| Verpakkingseenheid         | 1                     |
| Land van herkomst          | CH                    |
| Douanetariefnummer         | 8544.4229             |
| Gewicht (g)                | 334.6 g               |
| Kleur                      | violet                |
| Type stekkeraansluiting    | Stekker aansluitkabel |
| Codering stekkerverbinding | Code 1                |

### Technische gegevens

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Afmetingen LxBxH (mm)   | 4000 x 36.4 x 13.5 mm  |
| Afmetingen LxBxH (inch) | 157 x 1.43 x 0.53 inch |



## 49343/4M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 4m HF

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                    | IP20, IP40 (aangesloten), IP68 (met afsluitdeksel) |
| Aantal palen                          | 3 polen                                            |
| Materiaal                             | Polyamide                                          |
| Structuur (mm²)                       | 3x1.5 mm²                                          |
| Nominale stroom zware stroom deel (A) | 16 A                                               |
| Nominale spanning vermogensdeel (V)   | 250 V                                              |
| Kabellengte (m)                       | 4 m                                                |
| Halogeenvrij                          | Ja                                                 |
| Type kabel                            | Halogeenvrije kabel                                |
| Internationale benaming               | N05Z1Z1-F                                          |
| Klasse brandgedrag                    | Cca s1 d0 a1                                       |
| Doorsnede geleider (mm²)              | 1.5 mm²                                            |
| Koperen geleider                      | Fijndradig KL5 EN60228                             |
| Kernisolatie                          | Vlamvertragende polyolefine                        |
| Kernkleuren                           | bruin, blauw, groen/geel                           |
| Mantelisolatie                        | Polyolefine vlamvertrager                          |
| Kleur vacht                           | Zwart                                              |
| Minimale buigradius                   | 6xD                                                |
| Bedrijfstemperatuur (°C)              | -15 tot 70 °C                                      |
| Installatietemperatuur min. (°C)      | 5 °C                                               |
| Teststroom zware stroom deel (kV)     | 4 kV                                               |



49343/4M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 4m HF

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | IEC/EN60754-1/2 |
| Vlamvertragend volgens            | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimale rookontwikkeling na      | IEC/EN 61034-2  |



49343/4M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 4m HF



49343/4M/C1 - Aansluitkabel C1-M 3G1.5 4m HF



**Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)**

3-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.



**Stekker en aansluitkabel van C1 3P**

null



**M/V 3 polig**

