



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos (3LNPE)



conexiones de enchufe de 5 polos código 1 para la tensión de red.

Componentes

	49345/1F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1.5 1m HF Cable de conexión, toma de corriente de 5 polos código 1 con 1 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/1F25/C1 - Cable de conexión C1-F 5G2.5 1m HF Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 1 con 1 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/1M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1.5 1m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 1 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/1M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 1m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 1 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/1MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1.5 1m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 1 m de cable 5G1,5 mm ², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/1MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 1m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 1 m de cable 5G2,5 mm ², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	



Visión general del sistema


Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos (3LNPE)

	49345/2F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1.5 2m HF Cable de conexión, toma de corriente de 5 polos código 1 con 2 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/2F25/C1 - Cable de conexión C1-F 5G2.5 2m HF Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 1 con 2 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/2M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1.5 2m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 2 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/2M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 2m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 2 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/2MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1.5 2m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 2 m de cable 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/2MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 2m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 2 m de cable 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/3F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1.5 3m HF Cable de conexión, toma de corriente de 5 polos código 1 con 3 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/3F25/C1 - Cable de conexión C1-F 5G2.5 3m HF Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 1 con 3 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos (3LNPE)

	49345/3M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1.5 3m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 3 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/3M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 3m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 3 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/3MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1.5 3m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 3 m de cable 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/3MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 3m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 3 m de cable 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/4F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1.5 4m HF Cable de conexión, toma de corriente de 5 polos código 1 con 4 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/4M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1.5 4m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 4 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/4M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 4m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 4 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/4MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1.5 4m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 4 m de cable 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos (3LNPE)

	49345/4MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 4m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 4 m de cable 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/5F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1,5 5m HF Cable de conexión, toma de corriente de 5 polos código 1 con 5 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/5M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1,5 5m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 5 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/5M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 5m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 5 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/5MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1,5 5m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 5 m de cable 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/5MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 5m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 5 m de cable 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/6F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1.5 6m HF Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 1 con 6 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/6F25/C1 - Cable de conexión C1-F 5G2.5 6m HF Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 1 con 6 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos (3LNPE)

	49345/6M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1.5 6m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 6 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/6M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 6m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 6 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/6MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1.5 6m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 6 m de cable 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/6MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 6m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 6 m de cable 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/8F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1.5 8m HF Cable de conexión, toma de corriente de 5 polos código 1 con 8 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/8M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1.5 8m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 8 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/8M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 8m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 8 m de cable 5G2,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/8MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1.5 8m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 8 m de cable 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos (3LNPE)

	49345/8MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 8m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 8 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/10F/C1 - Cable de conexión C1-F 5G1.5 10m HF Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 1 con 10 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/10M/C1 - Cable de conexión C1-M 5G1.5 10m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 10 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/10M25/C1 - Cable de conexión C1-M 5G2.5 10m HF Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 1 con 10 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/10MF/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G1.5 10m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 10 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49345/10MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 5G2.5 10m HF Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 1 con 10 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca	
	49785/1SFI1 - Bloque de distribución 5P C1 1 IN /OUT y 3P L1 OUT Bloque de distribución 1 entrada y 1 salida 5 polos C1 , 1 salida 3 polos C1 , L1, 250/400 V, color negro	
	49785/1SFI2 - Bloque de distribución C1 5P 1 IN /OUT y 3P L2 OUT Bloque de distribución 1 entrada y 1 salida 5 polos C1 , 1 salida 3 polos C1 , L2, 250/400 V, color negro	
	49785/1SFI3 - Bloque de distribución C1 5P 1 IN /OUT y 3P L3 OUT Bloque de distribución 1 entrada y 1 salida 5 polos C1 , 1 salida 3 polos C1 , L3, 250/400 V, color negro	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos (3LNPE)

	49785/2SF5P - Bloque distribuidor C1 5P 1 IN / 2 OUT Bloque de distribución	
	49785/3SF5P - Bloque distribuidor C1 5P 1 IN / 3 OUT Bloque de distribución	
	49805 - Bonete de sellado IP68 5P completo para ampliar el grado de protección a IP68 (impermeable) para todas las conexiones de enchufe de 5 polos	
	49750 - Cerradura Para la conexión mecánica de la toma de corriente a la clavija de 3 y 5 polos	
	49345/GA/M/C1 - Conexión de aparato enchufable para sistema de caja de Toma de corriente para el sistema de enchufe Woertz, enchufe negro, código 1, 5 polos, bloqueable. Espesor de la pared mín.: 0,5 mm , espesor de la pared máx.: 1,2 mm .Adecuado para la conexión a la red trifásica adecuado para la instalación de cable plano Woertz.	
	49345/GA/F/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de Conexión de aparato para sistema de enchufe Woertz, enchufe, negro, código 1, 5 polos, bloqueable. Grosor de pared mínimo: 0,5 mm, grosor de pared máximo: 1,2 mm. Adecuado para la conexión a la red trifásica en combinación con la instalación de cable plano Woertz.	
	49745M - Enchufe 5P C1 SW clavija de 5 polos código 1 con conexión de tornillo y alivio de tensión para el autoensamblaje - máx. 400V / 16A- negro, libre de halógenos. Para diámetro de cable Ø 9,3 - 10,3 mm	
	49745F - Toma C1 5P BK conector hembra de 5 polos código 1 con terminal de tornillo y alivio de tensión para autoensamblaje - máx. 400V / 16A- negro, libre de halógenos. Para diámetro de cable Ø 9,3 - 10,3 mm	