



Scheda tecnica del prodotto

49343/5M25/C1 - cavo di connessione C1-M 3G2.5 5m HF



Cavo di connessione, spina 3 poli codice 1 con 5 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca

Dati chiave

Eldas numero	157500457
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718273902
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8544.4229
Peso (g)	599.6 g
Colore	viola
Tipo di connettore	Spina del cavo di collegamento
Codifica della connessione a presa	Code 1

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	5000 x 36.4 x 13.5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	197 x 1.43 x 0.53 inch



Scheda tecnica del prodotto

49343/5M25/C1 - cavo di connessione C1-M 3G2.5 5m HF

Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato), IP68 (con coperchio di tenuta)
Numero di poli	3 polo
Materiale	Poliammide
Costruzione (mm ²)	3x2.5 mm ²
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	20 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Lunghezza del cavo (m)	5 m
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavi senza alogeni
Denominazione internazionale	N05Z1Z1-F
Classe di reazione al fuoco	Cca s1 d0 a1
Sezione (mm ²)	2.5 mm ²
Conduttori in rame	Trefolo fine KL5 EN60228
Isolamento dei conduttori	Poliolefina ritardante di fiamma
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo
Guaina isolamento	Poliolefina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Nero
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Corrente di prova parte di corrente pesante (kV)	4 kV



Scheda tecnica del prodotto

49343/5M25/C1 - cavo di connessione C1-M 3G2.5 5m HF

Senza alogeno in accordanza con	IEC/EN60754-1/2
Ritardante di fiamma secondo	IEC/EN60332-1-2
Minimo emissione di Fumo in accordanza con	IEC/EN 61034-2



Scheda tecnica del prodotto

49343/5M25/C1 - cavo di connessione C1-M 3G2.5 5m HF

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49343/5M25/C1 - cavo di connessione C1-M 3G2.5 5m HF

Sistemi di prodotti

Spina e cavo di collegamento da C1 3P		
null		
	Connessioni a spina codice 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)	
	connessioni a spina tripolare codice 1 per la tensione di rete.	
M M/F 3 poli		
null		