




Panoramica del sistema

Guide profilate DIN35



Guida DIN DIN35, supporto universale costituito da un profilo di lamiera in elettrotecnica per il fissaggio di apparecchiature elettriche in scatole di distribuzione, armadi di controllo, scatole di derivazione, ecc. I vari componenti (ad esempio, relè, interruttori a impulsi, temporizzatori, interruttori automatici, morsettiere) possono essere fatti scorrere su una guida di supporto dal lato o inseriti e bloccati dal lato anteriore. L'assemblaggio di armadi e scatole per interruttori è facilitato da questo metodo standardizzato, che riduce i costi di manodopera. I diversi tipi di rotaie sono descritti nella norma EN 60715.

Componenti

	<p>3401 - Guida di montaggio DIN35 2000mm 35x7.5x1mm</p> <p>Guida di montaggio DIN35 da 35x7,5x1 mm, in acciaio zincato, con sezione in rame da 16 mm², non perforata, con scritta Woertz ogni 150 mm secondo EN 60715 TH, lunghezza 2 m.</p>	
	<p>3401IN - Guida di montaggio DIN35 in acciaio VA4 2 m</p> <p>Guida di montaggio DIN35 da 35x7,5x1 mm, in acciaio VA4, con sezione in rame da 16 mm², lunghezza 2 m.</p>	
	<p>3490/L - Guida di montaggio DIN35 2000mm 35x15x2.5mm</p> <p>Guida di montaggio DIN35 da 35x15x2,5 mm, in acciaio zincato, con sezione trasversale in rame da 50 mm² secondo EN 60715, con foro longitudinale, lunghezza 2 m.</p>	
	<p>3401/L - Guida di montaggio in acciaio DIN35, zincata 2 m</p> <p>Guida di montaggio DIN35 da 35x7,5x1 mm, in acciaio zincato, con sezione trasversale in rame da 16 mm², con asole di fissaggio e scritta Woertz ogni 150 mm secondo EN 60715 TH, con foro longitudinale, lunghezza 2 m.</p>	
	<p>80290 - Guida di montaggio in rame DIN35 2 m</p> <p>Guida di montaggio DIN35 da 35x15x2,3 mm, in rame, con sezione di rame da 6 mm², lunghezza 2 m.</p>	
	<p>3400A - Guida combinata DIN35/DIN15 in alluminio 2 m</p> <p>Binario combinato Extrudal-050 DIN35/DIN15, con 35x7,5x3,3 mm, in lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 35 mm², lunghezza 2 m</p>	



Panoramica del sistema

Guide profilate DIN35

	<p>80291/6M - Guida combinata DIN35/C30 in alluminio 6 m</p> <p>Guida combinata Extrudal-050 DIN35/C30 con 35x15x1 mm in lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 85 mm², lunghezza 6 m.</p>	
	<p>80291/3M - Guida combinata DIN35/C30 in alluminio 3 m</p> <p>Binario combinato Extrudal-050 DIN35/C30 con 35x15x1 mm in lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 85 mm², lunghezza 3 m.</p>	
	<p>80291/2M - Guida combinata DIN35/C30 in alluminio 2 m</p> <p>Binario combinato Extrudal-050 DIN35/C30, con 35x15x1 mm di lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 85 mm², lunghezza 2 m.</p>	