






DIN35-profilskinner



DIN-skinne DIN35, universell støtte laget av en metallplateprofil innen elektroteknikk for å feste elektrisk utstyr i fordelingsbokser, koblingsskap, koblingsbokser osv. Ulike komponenter (f.eks. reléer, impulsbrytere, tidtakere, effektbrytere, rekkeklemmer) kan skyves på siden av en monteringsskinne eller plugges på fra forsiden og låses på plass. Denne standardiserte metoden forenkler installasjonen av koblingsskap og koblingsbokser og reduserer dermed arbeidskostnadene. De ulike skinnetyperne er standardisert i EN 60715.

	3401 - DIN35-monteringsskinne av galvanisert stål 2 m DIN35 kanalskinne med 35x7,5x1 mm, laget av galvanisert stål, med 16 mm² kobberversnitt, uperforert, med Woertz-bokstaver for hver 150 mm i henhold til EN 60715 TH, 2 m lang.	
	3401IN - DIN35-monteringsskinne av VA4-stål 2 m DIN35 monteringsskinne med 35x7,5x1 mm, laget av VA4-stål, med 16 mm² kobberversnitt, 2 m lang.	
	3490/L - DIN35-monteringsskinne av galvanisert stål 2 m DIN35 kanalskinne med 35x15x2,5 mm, laget av galvanisert stål, med 50 mm² kobberversnitt i henhold til EN 60715, med langsgående hull, 2 m lang.	
	3401/L - DIN35-monteringsskinne av galvanisert stål 2 m DIN35 kanalskinne med 35x7,5x1 mm, laget av galvanisert stål, med 16 mm² kobberversnitt, med festespor og Woertz-bokstaver for hver 150 mm i henhold til EN 60715 TH, med langsgående hull, 2 m lang.	
	80290 - DIN35 monteringsskinne av kobber 2 m DIN35 monteringsskinne med 35x15x2,3 mm, laget av kobber, med 6 mm² kobberversnitt, 2 m lang.	
	3400A - Kombinasjonsskinne DIN35/DIN15 av aluminium 2 m Kombinasjonsskinne Extrudal-050 DIN35/DIN15, med 35x7,5x3,3 mm, laget av aluminiumslegering, med 35 mm² kobberversnitt, 2 m lang	



DIN35-profilskinner

	80291/6M - Kombinasjonsskinne DIN35/C30 av aluminium 6 m Kombinasjonsskinne Extrudal-050 DIN35/C30 med 35x15x1 mm i aluminiumslegering, med 85 mm² kobbetverrsnitt, 6 m lang.	
	80291/3M - Kombinasjonsskinne DIN35/C30 av aluminium 3 m Kombinasjonsskinne Extrudal-050 DIN35/C30 med 35x15x1 mm i aluminiumslegering, med 85 mm² kobbetverrsnitt, 3 m lang.	
	80291/2M - Kombinasjonsskinne DIN35/C30 av aluminium 2 m Kombinasjonsskinne Extrudal-050 DIN35/C30, med 35x15x1 mm i aluminiumslegering, med 85 mm² kobbetverrsnitt, 2 m lang.	