




Ficha técnica del producto

30150E - Bloque de terminales DIN35 2,5mm² 45x5x36mm con aislamiento verde-amarillo



Bloque de terminales DIN35 2,5mm² 45x5x36mm verde-amarillo aislado con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, posibilidad de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

Datos clave	
El número de Elda	158100167
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718220302
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	7 g
Color	verde/amarillo
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	45x5x36 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.77x0.20x1.41 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Corriente nominal (A)	24 A



Ficha técnica del producto

30150E - Bloque de terminales DIN35 2,5mm² 45x5x36mm con aislamiento verde-amarillo

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm ²)	0,5 mm ²
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M2.5 (M = 0.6Nm)
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	M2.5 (M = 0.6Nm)
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	2,5 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	10 mm
Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm ²)	2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm ²
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	2.4x5.2 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	14 AWG
Sección del conductor (AWG)	14 - 20 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	22 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,39 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	5,3 lb-inch



Ficha técnica del producto

30150E - Bloque de terminales DIN35 2,5mm² 45x5x36mm con aislamiento verde-amarillo

Accesorios de productos



80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



3460 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3450, 30150



3461 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared apto para 30150, 3450



3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3




81505/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN35/32 de 2,5 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN32/35 que incluyen tornillos de M2,5. Dimensión: 9,1x18,8mm.



81505 - Tornillo de conexión transversal simple M2.5 aislado (10.6mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 10,6 mm



30408 - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 2,5mm 2



30790 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris 5mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para bornes de 2,5 mm² con paso de 5 mm



Ficha técnica del producto

30150E - Bloque de terminales DIN35 2,5mm² 45x5x36mm con aislamiento verde-amarillo



81401/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, series 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/10



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



30421 - Tapa para bornes de doble nivel y modulares 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para terminales de doble nivel y modulares DIN32/35 9,5mm , longitud 280mm



81505/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5 mm²

Bloques de terminales aislados de 3 polos a DIN32/35 que incluyen tornillos de M2. Dimensión: 5,14,2x18,8mm.



81505/4 - Conexión cruzada de 4 polos a bornes DIN32/35 de 2,5 mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 19,3x18,8mm.



81505/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales DIN32/35 2,5mm²

Conexiones transversales aisladas de 5 polos a bloques de terminales DIN32/35 que incluyen tornillos de M2,5. Dimensión: 24,4x18,8mm.



81505/10 - Conexión transversal de 10 polos a bloques de terminales DIN32/35 2,5

Conexión transversal aislada de 10 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x18,8mm.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Tarjeta de designación 5x5mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Tarjeta de designación 5x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Tarjeta de designación 5x12mm

Varias placas de identificación



Ficha técnica del producto

30150E - Bloque de terminales DIN35 2,5mm² 45x5x36mm con aislamiento verde-amarillo

Sistemas de productos



Bornas DIN35 2,5mm²-70mm²

Bloques de terminales DIN35 2,5mm²-70mm² con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

