



Systemübersicht

Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus Alu-Legierung gehärtet



- Mit Bolzen und mit Feder
- Die Profilschienen Nr. 4382,4383 und 80291, Typ C30 dient als Sammelschiene
- Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
- Handhabung wie Schnellverleger
- Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt, ohne die Abschirmung zu beschädigen
- Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!

Komponenten

	43711 - Schirmanschlussklemme C30 6-10mm aus Alu-Legierung, gehärtet	
	43712 - Schirmanschlussklemme C30 8.5-12.5mm aus Alu-Legierung, gehärtet	
	43713 - Schirmanschlussklemme C30 11.5-15.5mm aus Alu-Legierung, gehärtet	
	43714 - Schirmanschlussklemme C30 14-5-19.5mm aus Alu-Legierung, gehärtet	
	43715 - Schirmanschlussklemme C30 18-26mm aus Alu-Legierung, gehärtet	
	43716 - Schirmanschlussklemme C30 25-33mm aus Alu-Legierung, gehärtet	
	4382IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.	



Systemübersicht

Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus Alu-Legierung gehärtet

	<p>4383IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m</p> <p>Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.</p>	
	<p>80291/2M - Kombischiene DIN35/C30 aus Alu 2 m</p> <p>Kombischiene Extrudal-050 DIN35/C30, mit 35x15x1 mm aus Alu-Legierung, mit einem 85 mm² Kupferquerschnitt, 2 m Länge.</p>	
	<p>80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²</p> <p>Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,</p>	
	<p>80170/50 - Schutzleiterabzweigklemme blank 50mm²</p> <p>Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,</p>	