



Visión general del sistema

Terminales de apantallamiento tipo C30 de aleación de aluminio endurecido



- Con perno y con muelle
- Los carriles perfilados nº 4382, 4383 y 80291, tipo C30 sirven como barra colectora
- Sacar la cubierta del cable, exponer el blindaje
- Manejar como conector rápido
- Con muelle de acero que crea contacto sin dañar el apantallamiento
- ¡No utilizar como sujetacables!


Componentes

	43711 - Terminal de apantallamiento C30 6-10mm de aleación de aluminio, templado	
	43712 - Terminal de apantallamiento C30 8,5-12,5mm de aleación de aluminio, templado	
	43713 - Terminal de apantallamiento C30 11,5-15,5mm de aleación de aluminio, endurecido	
	43714 - Terminal de apantallamiento C30 14-5-19,5mm de aleación de aluminio, endurecido	
	43715 - Terminal de apantallamiento C30 18-26mm de aleación de aluminio, endurecido	
	43716 - Terminal de apantallamiento C30 25-33mm de aleación de aluminio, endurecido	
	4382IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.	



Visión general del sistema

Terminales de apantallamiento tipo C30 de aleación de aluminio endurecido

	4383IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.	
	80291/2M - Carril combinado DIN35/C30 de aluminio 2 m Carril combinado Extrudal-050 DIN35/C30, con 35x15x1 mm de aleación de aluminio, con una sección transversal de cobre de 85 mm², 2 m de longitud.	
	80170/16 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,	
	80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,	