



Panoramica del sistema

Terminali di schermatura di tipo C30 in lega di alluminio temprato



- Con bullone e con molla
- Le guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30, servono come sbarre
- Rimuovere la guaina del cavo, esporre lo schermo
- Impugnare come connettore rapido
- Con molla in acciaio che crea il contatto senza danneggiare lo schermo
- Non utilizzare come fissaggio del cavo!

Componenti

	43711 - Morsettoracc.schermatura C30 6-10mm in lega di alluminio, temprato	
	43712 - Morsettoracc.schermatura C30 8.5-12.5mm in lega di alluminio, temprato	
	43713 - Mors.racc.schermatura C30 11.5-15.5mm di lega alluminio, temprata	
	43714 - Mors.racc.schermatura C30 14-5-19.5mm di lega alluminio, temprata	
	43715 - Mors.racc.schermatura C30 18-26mm di lega alluminio, temprata	
	43716 - Mors.racc.schermatura C30 25-33mm di lega alluminio, temprata	
	4382IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 metri.	



Panoramica del sistema

Terminali di schermatura di tipo C30 in lega di alluminio temprato

	4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m Guida profilata C30 con 32x18x3 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 m.	
	80291/2M - Guida combinata DIN35/C30 in alluminio 2 m Binario combinato Extrudal-050 DIN35/C30, con 35x15x1 mm di lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 85 mm², lunghezza 2 m.	
	80170/16 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 16mm² con chiocciola per rotaia profilata C30	
	80170/50 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 50mm² con chiocciola per rotaia profilata C30	