




Ficha técnica del producto

30150RO - Regleta de bornes DIN35 2,5mm² rojo



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones transversales

| Datos clave                             |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| El número de Elda                       | 158100127            |
| Unidad                                  | Pieza                |
| Disponibilidad                          | Entrega en 4 semanas |
| Código EAN                              | 7611718201042        |
| Grupo de productos                      | 165000               |
| Unidad de envasado                      | 50                   |
| País de origen                          | CH                   |
| Número del arancel aduanero             | 8536.9080            |
| Peso (g)                                | 7 g                  |
| Color                                   | rojo                 |
| Datos técnicos                          |                      |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm)   | 45x5x36 mm           |
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch) | 1.77x0.20x1.41 inch  |
| Sección del conductor (mm²)             | 0,5 - 2,5 mm²        |
| Corriente nominal (A)                   | 24 A                 |



## Ficha técnica del producto

### 30150RO - Regleta de bornes DIN35 2,5mm<sup>2</sup> rojo

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tensión nominal (V)                                                         | 1000 V                            |
| Tipo de conexión                                                            | Terminal de tornillo              |
| Tipo de carril de montaje                                                   | DIN-35                            |
| Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm <sup>2</sup> )    | 0,5 mm <sup>2</sup>               |
| Número de puntos de sujeción                                                | 2                                 |
| Número de pisos                                                             | 1                                 |
| Número de potenciales                                                       | 1                                 |
| Par de apriete de los tornillos de apriete                                  | M2.5 (M = 0.6Nm)                  |
| Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)                      | M2.5 (M = 0.6Nm)                  |
| Material aislante                                                           | PA66                              |
| Sección nominal (mm <sup>2</sup> )                                          | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Longitud de pelado del conductor (mm)                                       | 10 mm                             |
| Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm <sup>2</sup> ) | 2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm <sup>2</sup> |
| Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)                              | 2.4x5.2 mm                        |
| <b>Datos de clasificación según la norma UL 1059</b>                        |                                   |
| Tensión nominal US (V)                                                      | 600 V                             |
| Sección nominal (AWG)                                                       | 14 AWG                            |
| Sección del conductor (AWG)                                                 | 14 - 20 AWG                       |
| Sección transversal conectable más pequeña (AWG)                            | 22 AWG                            |
| Longitud de pelado del conductor (pulgadas)                                 | 0,39 inch                         |
| Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)                     | 5,3 lb-inch                       |



## Ficha técnica del producto

30150RO - Regleta de bornes DIN35 2,5mm<sup>2</sup> rojo

### Accesorios de productos



#### 80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 3460 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3450, 30150



#### 3461 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30150, 3450, 30800, 30800P



#### 80256 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared apto para 30150, 3450



#### 3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



#### 30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3




#### 81505/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN35/32 de 2,5 mm<sup>2</sup>

Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN32/35 que incluyen tornillos de M2,5. Dimensión: 9,1x18,8mm.



#### 81505 - Tornillo de conexión transversal simple M2.5 aislado (10.6mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 10,6 mm



#### 30408 - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 2,5mm 2



#### 30790 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris 5mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para bornes de 2,5 mm<sup>2</sup> con paso de 5 mm



## Ficha técnica del producto

30150RO - Regleta de bornes DIN35 2,5mm<sup>2</sup> rojo



### 81401/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, series 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/10



### 81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



### 30421 - Tapa para bornes de doble nivel y modulares 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para terminales de doble nivel y modulares DIN32/35 9,5mm , longitud 280mm



### 81505/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5 mm<sup>2</sup>

Bloques de terminales aislados de 3 polos a DIN32/35 que incluyen tornillos de M2. Dimensión: 5,14,2x18,8mm.



### 81505/4 - Conexión cruzada de 4 polos a bornes DIN32/35 de 2,5 mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 4 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5mm<sup>2</sup>, incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 19,3x18,8mm.



### 81505/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales DIN32/35 2,5mm<sup>2</sup>

Conexiones transversales aisladas de 5 polos a bloques de terminales DIN32/35 que incluyen tornillos de M2,5. Dimensión: 24,4x18,8mm.



### 81505/10 - Conexión transversal de 10 polos a bloques de terminales DIN32/35 2,5

Conexión transversal aislada de 10 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5mm<sup>2</sup>, incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x18,8mm.



### Bezeichnungskarte\_5x5mm - Tarjeta de designación 5x5mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



### Bezeichnungskarte\_5x3mm - Tarjeta de designación 5x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



### Bezeichnungskarte\_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



### Bezeichnungskarte\_5x12mm - Tarjeta de designación 5x12mm

Varias placas de identificación



## Ficha técnica del producto

30150RO - Regleta de bornes DIN35 2,5mm<sup>2</sup> rojo



### 81401/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/19



### 81401/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/28



### 81401/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/37



### 81401/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/46



## Ficha técnica del producto

30150RO - Regleta de bornes DIN35 2,5mm<sup>2</sup> rojo

### Sistemas de productos



#### Bornas DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>

Bloques de terminales DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

