




3301BL - Aansluitblok DIN32 4mm2 blauw



Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158210257
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718202162
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	12,8 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	49x6x44 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.93x0.24x1.73 inch
Doorsnede geleider (mm²)	0,5 - 4 mm²
Nominale stroom (A)	32 A



3301BL - Aansluitblok DIN32 4mm² blauw

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-32
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.4x6 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



3301BL - Aansluitblok DIN32 4mm2 blauw



80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80070S - Testplug Ø M3 zwart, aansluiting 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



2737S - Testplug Ø 2.8mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel Contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.

3661GR - Eindpaneel DIN32 grijs voor 3301

null



3651GR - Scheidingswand DIN32 grijs voor 30111,3301,3302

voor 30111,3301,3302



3758 - Sluitstuk DIN32 hoogte 30mm

gemaakt van polyamide grijs



3749 - Vergrendelbeugel DIN32 hoogte 28mm

van anticorrodaal



3301BL - Aansluitblok DIN32 4mm² blauw



81506/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 11,1x20,8 mm



81506/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 17,2x20,8 mm



81506/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 23,3x20,8 mm



81506/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 29,4x20,8 mm




81506/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingen 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 59,9x20,8 mm



81506 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (10,6 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. Standaard uitvoering. Afmeting: 10,6 mm



81410L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitoog voor aansluitklemmen 4mm². Afmeting: 11,1x8 mm



80049/4 - Aansluitklemdeksel voor één aansluitklem 4mm²

aansluitklemdeksel voor serie 3450, voor enkelvoudige klemmen, kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/54



3886/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3424,3450, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/12



3886/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3424,3450, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/21



3886/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3424,3450 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/30



3301BL - Aansluitblok DIN32 4mm2 blauw



3886/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3424,3450 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/39



3886/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3424,3450, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/48



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet



30422 - Afdekstrip voor aansluitklemmen 9,5mm, lengte 280mm

Afdekstrip voor aansluitblokken DIN32/35 9.5mm , lengte 280mm



3301BL - Aansluitblok DIN32 4mm² blauw



Aansluitklemmen DIN32 2,5mm²-70mm²

Diverse aansluitklemmen DIN32 2,5mm²-70mm².

