




Produktdatenblatt

3430OR - Doppelstockklemme DIN35 4mm² orange



Doppelstockklemme mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, für Querverbindungen versenkt, beidseitig 2x3-stellige
Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158113247
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718221125
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18 g
Farbe	orange
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	64x6x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.52x0.24x1.93 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 4 mm²
Bemessungsstrom (A)	32 A



Produktdatenblatt

3430OR - Doppelstockklemme DIN35 4mm² orange

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	2
Anzahl Potentiale	2
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.2x5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch



Produktdatenblatt

3430OR - Doppelstockklemme DIN35 4mm² orange

Produktzubehör



81526/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.1x17.8 mm



81526/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.2x17.8 mm



81526/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.3x17.8 mm



81526/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.4x17.8 mm




81526/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 59.9x17.8 mm



81526 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3, isoliert (9,1 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 9,1 mm



30441 - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x6mm.



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



80222/6 - Prüfadapter mit Lötloch bis 0.75mm² 2 Spiralfedern

Prüfstecker zu klemmenserie 3430



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

3430OR - Doppelstockklemme DIN35 4mm² orange



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3431 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3430, 30860



3432 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 30860



80254 - Steckwand DIN35 weiss

Steckwand passend zu 30860, 3430



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



3894/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/6



3894/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/15



3894/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/24



3894/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/33



3894/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3430 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/43



Produktdatenblatt

3430OR - Doppelstockklemme DIN35 4mm² orange



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



3512 - Plombierschraube M3x25 aus Polyamid

Plombierschraube gefederte Prüfspitzen, mehrere Polzahlen aufreihbar



30421 - Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm


Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



Produktdatenblatt

3430OR - Doppelstockklemme DIN35 4mm² orange

Produktsysteme



Doppelstockklemmen DIN 35

Diverse Doppelstockklemmen.

