




3430OR - Dubbele niveauklem DIN35 4mm² oranje



Dubbele dekklem met roestvrijstalen schroeven, verzonken voor dwarsverbindingen, optie voor 2x3-cijferige markering aan beide zijden

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158113247
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718221125
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	64x6x49 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.52x0.24x1.93 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	32 A



3430OR - Dubbele niveauklem DIN35 4mm² oranje

Nominale spanning (V)	500 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	4
Aantal verdiepingen	2
Aantal potentiëlen	2
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.2x5 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



3430OR - Dubbele niveauklem DIN35 4mm² oranje



81526/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 11,1x17,8 mm



81526/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 29,4x17,8 mm



81526/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 59,9x17,8 mm



81526 - Kruiskoppelingsbout enkel M3, geïsoleerd (9,1 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 9,1 mm



30441 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitlipje voor aansluitingen van 4mm². Afmeting: 11,1x6mm.



80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



80222/6 - Testadapter met soldeergat tot 0,75 mm² 2 spiraalveren

Teststekker voor terminal serie 3430



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3430OR - Dubbele niveauklem DIN35 4mm² oranje



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3431 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3430, 30860



3432 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 30860



80254 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30860, 3430



30199 - Sluitstuk DIN35 hoogte 50mm

Aluminiumlegering sluitstuk



30791 - Doorverbindingshark 10-polig grijs 6mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor modulaire aansluitklemmen met een steek van 6 mm



3894/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/6



3894/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/15



3894/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/24



3894/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/33



3894/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/43



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



3430OR - Dubbele niveauklem DIN35 4mm² oranje



3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet




30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm , lengte 280mm



3430OR - Dubbele niveauklem DIN35 4mm² oranje



Dubbeldekklemmen DIN 35

Diverse dubbeldekklemmen.

