



Ficha técnica del producto

48106/L2/3C1/S - Caja de conexión rápida FK Combi/DALI 5G ramal de bus tripolar, código 1 (L2)



Caja de conexión rápida IP20/IP40 con toma de 3 polos Código1, asignación L2-N-PE, 250V 20A, para cable plano Art.

Datos clave	
El número de Elda	150702107
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718278907
Grupo de productos	170000
Pack à	5
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	190 g
Color	violeta
Conexión de la clavija de codificación	Code 1
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	113x61x36 mm
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado)



Ficha técnica del producto

48106/L2/3C1/S - Caja de conexión rápida FK Combi/DALI 5G ramal de bus tripolar, código 1 (L2)

Tipo de contacto del cable plano	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Número de postes	3 polos
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	20 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	halogenfrei



Ficha técnica del producto

48106/L2/3C1/S - Caja de conexión rápida FK Combi/DALI 5G ramal de bus tripolar, código 1 (L2)

Accesorios de productos


	Stecker_01_03 - Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE) null
--	---



Ficha técnica del producto

48106/L2/3C1/S - Caja de conexión rápida FK Combi/DALI 5G ramal de bus tripolar, código 1 (L2)


Sistemas de productos



Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de datos del bus en una aplicación de cable y es la base para la automatización descentralizada de edificios.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también los edificios modulares con un alto grado de prefabricación.



Caja de conexión rápida Serie 48106 DALI 5G y Combi 5G

Cajas de conexión rápida serie 48106 para cable plano Dali y Combi 5G2,5mm² 2x1,5mm²

La caja de conexión rápida sin tornillos permite una instalación aún más fácil y segura en comparación con los sistemas de conexión existentes. Instalación sin herramientas (imposibilidad de errores de instalación debidos a la geometría del cable), conexión longitudinal, uso incluso en conductos estrechos, tiempo de instalación inferior a 1 minuto, fijación integrada para instalaciones en el techo o en la pared.

