



Ficha técnica del producto

49945WS - Cable plano combinado 5G2,5mm² 2x1,5mm² PVC WS



Cable plano Woertz combi 5x2,5mm 2 2x1,50mm 2 PVC blanco 3LNPE

Datos clave

El número de Elda	113388043
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718257759
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	-
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854449
Peso (g)	350 g
Peso del cobre (g)	149 g

Datos técnicos

Estructura (mm ²)	5x2.5+2x1.5 mm ²
Dimensión ancho x alto (mm)	32x6 mm
Sin halógenos	No
Tipo de cable	Cable plano de PVC



Ficha técnica del producto

49945WS - Cable plano combinado 5G2,5mm² 2x1,5mm² PVC WS

Designación internacional	N1VVH2-K
Clase de comportamiento del fuego	Eca
Sección del conductor (mm ²)	2.5 mm ²
Conductor de cobre	Estañado, flexible KL5 EN60228
Resistencia del conductor (ohm/km)	8,21 ohm/km
Aislamiento del núcleo	PVC
Colores básicos	gris, negro, marrón, azul, verde/amarillo
Sección del conductor del BUS (mm ²)	1,5 mm ²
Conductor de cobre del BUS	Estañado, flexible KL5 EN60228
Resistencia del conductor del BUS (ohm)	13,7 ohm
Aislamiento del cable BUS	Polietileno
Colores de los cables del BUS	Naturaleza
Pantalla del BUS	Cinta de aluminio
Aislamiento de la funda	PVC
Color del pelaje	Blanco
Radio mínimo de curvatura	6xH
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Tensión nominal (VAC)	600/1000 VAC
Tensión de prueba	4 kV/50Hz
Tensión nominal del BUS (V)	300 V



Ficha técnica del producto

49945WS - Cable plano combinado 5G2,5mm² 2x1,5mm² PVC WS

Tensión de prueba del BUS	4 kV/50Hz
Capacidad del BUS (pF/m)	70 pF/m pF/m
Amortiguación del BUS	1.2 dB/m @1Hz
Impedancia característica del BUS	75 Ohm @ 1MHz
Carga de fuego (kWh/m)	1,18
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2



Ficha técnica del producto

49945WS - Cable plano combinado 5G2,5mm² 2x1,5mm² PVC WS

Accesorios de productos



49731 - Abrazadera de cable FK combi/power/DALI

Abrazadera de cable para atornillar



49733 - Abrazadera de cable para FK combi / power / DALI

Abrazadera de cable para atornillar, para cable plano de potencia 5G2,5 mm²



49960 - Almohadilla aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch 2210



49733A - Abrazadera de cable adhesiva para FK combi / power / DALI

Abrazadera de cable para pegar, para cable plano de potencia 5G2,5 mm²



49386 E90 - Novia de la banda E90

Max. Carga de la trenza: 50 kg. Para el cable plano de seguridad contra incendios Woertz: Woertz FE180 3G2,5 y 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Para cables planos Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



49935 - Cizallas de corte de hasta 6 mm²

Cizalla para cables planos Woertz de hasta 5x6 mm² (con mayor fuerza hasta 5x16 mm²)



48510/07 - Pieza final de cable para bus combi/DALI 5G IP68

Pieza final de cable IP68 para cable plano combi y Dali 5G2,5mm² 2x1,5mm²



Ficha técnica del producto

49945WS - Cable plano combinado 5G2,5mm² 2x1,5mm² PVC WS

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Control inteligente de edificios en un sistema flexible. Para edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles y edificios modulares modernos. Experimente el futuro de la automatización de edificios con nuestra innovadora solución.

