



Produktdatenblatt

49845WS - Flachkabel power 5G2.5 mm² PVC WS



Flachkabel Woertz power 5x2.5 mm², PVC weiss 3LNPE

Kenndaten	
Eldas Nummer	113383834
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718257605
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	-
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4992
Gewicht (g)	259 g
Kupfergewicht (g)	120 g
Technische Daten	
Aufbau (mm²)	5x2.5 mm²
Abmessung BxH (mm)	24x6 mm
Halogenfrei	Nein
Kabeltyp	PVC Flachkabel



Produktdatenblatt

49845WS - Flachkabel power 5G2.5 mm² PVC WS

Internationale Bezeichnung	N1VVH2-K
Brandverhaltensklasse	Eca
Leiterquerschnitt (mm ²)	2.5 mm ²
Kupferleiter	Verzinkt, feindrähtig KL5 EN60228
Leiterwiderstand (ohm/km)	8,21 ohm/km
Aderisolation	PVC
Aderfarben	grau,schwarz,braun,blau,grün/gelb
Mantelisolation	PVC
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xH
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Bemessungsspannung (VAC)	600/1000 VAC
Prüfspannung	4 kV/50Hz
Brandlast (kWh/m)	0,778
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2



Produktdatenblatt

49845WS - Flachkabel power 5G2.5 mm² PVC WS

Produktzubehör



9054 - Kabelbride 13,5 mm zu Flachkabel Technofil

Kabelbride 13,5 mm zu Flachkabel Technofil zum Aufschrauben



49731 - Kabelbride FK combi/power/DALI

Kabelbride zum Aufschrauben



49733 - Kabelschelle zu FK combi / power / DALI

Kabelbride Schelle zum Aufschrauben, für Flachkabel power 5G2.5 mm²



49960 - Flachkabelisolierpad

Flachkabelisolierband Scotch 2210



49733A - Kabelschelle zu FK combi / power / DALI kleben

Kabelbride Schelle zum Aufkleben, für Flachkabel power 5G2.5 mm²



48510/05 - Kabelendstück zu technofil/power/DALI 3G+BUS IP68

Kabelendstück IP68 für Flachkabel Technofil 5G2.5 mm², Power 5G2.5 mm² und DALI 3G2.5 mm²+2x1.5 mm².



49386 E90 - Steigleitungsbride E90

Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 3G2.5 und 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 + 6 mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz Technofil 5G2.5 + 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² + 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².



49935 - Trennschere bis 6 mm²


Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm²)



Produktdatenblatt

49845WS - Flachkabel power 5G2.5 mm² PVC WS

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G2.5 mm²

Unsere Lösungen für jeden Ort. Ob Büro, Supermarkt, Einkaufszentrum, Ausstellung, Industrie oder temporäre Installationen wie Parkhäuser und Bahnhöfe - unser System passt sich flexibel an jede Umgebung an. Erleben Sie zuverlässige Stromversorgung auf höchstem Niveau.

