



Fiche produit

49845WS - Câble plat power 5G2.5 mm² PVC WS



Câble plat Woertz power 5x2.5 mm², PVC blanc 3LNPE

| Données caractéristiques          |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Eldas numero                      | 113383834                 |
| Unité de base                     | Mètre                     |
| disponibilité                     | Livraison sur rendez-vous |
| EAN Code                          | 7611718257605             |
| groupe                            | 170000                    |
| Unité d'emballage                 | -                         |
| pays d'origine                    | CH                        |
| numéro tarifaire douanier         | 8544.4992                 |
| Poids (g)                         | 259 g                     |
| Poids du cuivre (g)               | 120 g                     |
| Données techniques                |                           |
| Construction (mm²)                | 5x2.5 mm²                 |
| Dimensions largeur x hauteur (mm) | 24x6 mm                   |
| sans halogène                     | Non                       |
| Type de câble                     | Câble plat en PVC         |



## Fiche produit

### 49845WS - Câble plat power 5G2.5 mm<sup>2</sup> PVC WS

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation internationale           | N1VVH2-K                         |
| Classe de réaction au feu            | Eca                              |
| Section (mm <sup>2</sup> )           | 2.5 mm <sup>2</sup>              |
| Conducteurs en cuivre                | Étamé, fils fins KL5 EN60228     |
| Résistance du conducteur (ohm/km)    | 8,21 ohm/km                      |
| Isolation des conducteurs            | PVC                              |
| Couleurs des conducteurs             | gris,noir,marron,bleu,vert/jaune |
| Gaine                                | PVC                              |
| Couleur de la gaine                  | Noir                             |
| Rayon de courbure minimal            | 6xH                              |
| Température de fonctionnement (°C)   | -25 à 70 °C                      |
| Température d'installation min. (°C) | 5 °C                             |
| Tensione assigné (VAC)               | 600/1000 VAC                     |
| Tension d'essai                      | 4 kV/50Hz                        |
| Charge d'incendie (kWh/m)            | 0,778                            |
| Résistant à la flamme selon          | IEC/EN60332-1-2                  |



## Fiche produit

49845WS - Câble plat power 5G2.5 mm<sup>2</sup> PVC WS

### Accessoires pour les produits



#### 9054 - Bride de câble 13,5 mm pour câble plat Technofil

Bride de câble 13,5 mm pour câble plat Technofil à visser



#### 49731 - Bride CP combi / power

à visser



#### 49733 - Bride CP combi / power

Bride de câble Collier à visser, pour câble plat power 5G2.5 mm<sup>2</sup>



#### 49960 - PAD isolant pour câble plat

Scotch 2210



#### 49733A - Bride CP combi / power collar

Bride de câble Collier à coller, pour câble plat power 5G2.5 mm<sup>2</sup>



#### 48510/05 - Pièce d'extrémité CP Technofil / power / DALI 3G2.5<sup>2</sup>+2x1.5mm<sup>2</sup> IP68

Embout de câble IP68 pour câble plat Technofil 5G2.5 mm<sup>2</sup>, Power 5G2.5 mm<sup>2</sup> et DALI 3G2.5 mm<sup>2</sup> 2x1.5 mm<sup>2</sup>.



#### 49386 E90 - Bride auto-bloquante E90

Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 3G2.5 et 4 mm<sup>2</sup>, Woertz FE180 5G2.5, 4 6 mm<sup>2</sup>. Pour les câbles plats Woertz : Woertz Technofil 5G2.5 1.5 mm<sup>2</sup>, Woertz power 5G2.5 mm<sup>2</sup>, Woertz Power IP 5G2.5 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup>, Woertz combi 5G2.5 mm<sup>2</sup> 2x1.5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali IP 5G2.5 mm<sup>2</sup> 2x1.5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali 3/5G2.5 mm<sup>2</sup> 2x1.5 mm<sup>2</sup>, Woertz 5G4 mm<sup>2</sup>, Woertz 7G2.5 mm<sup>2</sup>.



#### 49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm


Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm<sup>2</sup> (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm<sup>2</sup>)



## Fiche produit

49845WS - Câble plat power 5G2.5 mm<sup>2</sup> PVC WS

### Systèmes de produits



#### Système de câble plat Power 5G2,5 mm

Nos solutions pour chaque lieu. Qu'il s'agisse de bureaux, de supermarchés, de centres commerciaux, d'expositions, d'industries ou d'installations temporaires comme des parkings ou des gares, notre système s'adapte de manière flexible à chaque environnement. Faites l'expérience d'une alimentation électrique fiable au plus haut niveau.

