




Systeemoverzicht

Borstweringkanalensysteem BRK 4675 180x90



Borstwering BRK 4675 180x90 - met combinatierail - gemaakt van aluminium profiel - openingen aan de voorkant

Onderdelen

	53802 - Kanaalplaat elx BRK 4675/180x90 gemaakt van aluminium profiel 2,2mm, kleurloos geanodiseerd met combi-rail voor montage van de installatieapparatuur inclusief aansluitmateriaal en aardedraad lengte: 2000mm	
	53053 - Insteekkap CEE 16A 5p elx BRK 4675 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor contactdoos CEE 16A 5P type 75 inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal lengte 150mm	
	53025 - Insteekdeksel ws BRK A120 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor EDIZIOdue contactdoos afstand 120mm lengte: 50mm	
	53714 - Rechte verbindingssset BRK/MVE 4675 bestaande uit: 1 st. Verbindingsstuk recht BRK/MVE aan profielrail uit staal verzinkt voor rechte verbinding 4 st. Verbindingsbout recht BRK/MVE 4675 uit staal verzinkt voor het verbinden van de draagprofielen. Afmeting: ø 6x60mm	
	53009 - Connector 90° platte aansluiting op PS van gegalvaniseerd staal voor 90° vlakke aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675	
	53016 - Insteekdeksel FnW A100 BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze voor EDIZIOdue stopcontactafstand 100mm lengte: 30mm	



Systeemoverzicht

Borstweringkanalensysteem BRK 4675 180x90

	53026 - Insteekdeksel FnW BRK A120 4675 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze voor EDIZIOdue contactdoosafstand 120mm lengte: 50mm	
	53052 - Insteekkap CEE 16A 5p ws BRK 4675 van aluminium profiel 1,7mm, voor contactdoos CEE 16A 5P type 75 inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal kleur: RAL 9010 zuiver wit lengte 150mm	
	53015 - Insteekdeksel ws BRK A100 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor EDIZIOdue stopcontact afstand 100mm lengte: 30mm	
	53056 - Insteekdeksel A150 FnW BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze voor EDIZIOdue stopcontactafstand 150mm lengte: 80mm	
	53800 - Kanaalplaat ws BRK 4675/180x90 gemaakt van aluminium profiel 2,2mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit met combi-rail voor montage van de installatieapparatuur inclusief aansluitmateriaal en aardedraad lengte: 2000mm	
	53801 - Gootsteenbak FnW BRK 4675/180x90 gemaakt van aluminium profiel 2,2mm, kleur: naar keuze met combi-rail voor montage van de installatieapparatuur inclusief aansluitmateriaal en aardedraad lengte: 2000mm	
	53004 - Insteekdeksel FnW BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53005 - Insteekdeksel elx BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7 mm, kleurloos geanodiseerd Lengte: 2000 mm	



Systeemoverzicht

Borstweringkanalensysteem BRK 4675 180x90

	53017 - Insteekdeksel elx A100 BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor EDIZIOdue stopcontactafstand 100mm lengte: 30mm	
	53003 - Insteekdeksel ws BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53806 - Eindwand ws BRK 4675/180x90 gemaakt van aluminium 1,5 mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit met 4 zijdelings verzonken bevestigingsschroeven met pluggen	
	53070 - Stelbout recht / BRK 4675 van staal galvanisch vernikkeld voor het verbinden van de kanaalschalen afmeting: Ø 6x60mm set van 4 stuks.	
	53027 - Insteekdeksel elx A120 BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor EDIZIOdue contactdoosafstand 120mm lengte: 50mm	
	53055 - Insteekdeksel A150 ws BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor EDIZIOdue stopcontacten afstand 150mm lengte: 80mm	
	53807 - Eindwand FnW BRK 4675/180x90 gemaakt van aluminium 1,5 mm, kleur: naar keuze met 4 zijdelings verzonken bevestigingsschroeven met pluggen	
	53808 - Eindwand elx BRK 4675/180x90 gemaakt van aluminium 1,5 mm, kleurloos geanodiseerd met 4 zijdelings verzonken bevestigingsschroeven met pluggen	
	59014 - Afstandcompensatieplaat pak van 100, verschillende diktes 1, 2, 3, 5 en 10 mm	



Systeemoverzicht

Borstweringkanalensysteem BRK 4675 180x90

	53570/130 - Kabelbinder STK voor AS gemaakt van plaatstaal 1,5mm afmetingen 130x60x19mm met slotmoer en schroef voor montage op ankerrail 29x15x2mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	53050 - Insteekkap CEE 16A 3p ws BRK 4675 vervaardigd uit aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor wandcontactdoos CEE 16A 3P type 63 inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal lengte 150mm	
	53057 - Insteekdeksel A150 elx BRK 4675/4775 Gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor EDIZIOdue stopcontactafstand 150mm Lengte: 80mm	
	53050/LED - Insteekkap CEE 16A 3p LED ws BRK 4675 vervaardigd uit aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor stopcontact CEE 16A 3P type 63 en perforatie voor LED spanningsindicator inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal lengte 150mm	
	53948 - Snap-on montageplaat met NIS box voor BRK 4671/...x79 geschikt voor schroefdeksel. en BRK 4675/...x90 insteekdeksel voor JK-toestel Hoogte: 63,5mm / inbouwdiepte: 68,5mm	
	59016 - Geluidsrempel Ø 30x300mm Vlechtwerk van minerale vezels omwikkeld en samengeperst met gekruist draadgaas Verpakkingseenheid: 15 stuks.	
	53534 - Verbindingsstuk BRK/MVE AG 90° naar PS van gegalvaniseerd staal voor buitenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53710 - Verbindingsset FV90° BRK/MVE 4675 voor 90° vlakke aansluiting bestaande uit: 1 st. Verbindingsstuk BRK/MVE FV90° naar PS uit verzinkt staal 4 st. Verbindingsbout 90° / BRK/MVE 4675 uit verzinkt staal om de kanaalplaatprofielen met verstekzaagsnede 45° te verbinden Afmeting: ø6x22x22mm	



Systeemoverzicht

Borstweringkanalensysteem BRK 4675 180x90

	53511 - Verbindingsstuk recht BRK/MVE naar PS van verzinkt staal voor rechte aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675 met zeskantige sleufschroeven van verzinkt staal M6x16, veerringen en glijblokjes voor montage in profielrail nr. 4383, type C30 of combi-rail	
	53535 - Verbindingsstuk BRK/MVE IG90° naar PS van gegalvaniseerd staal voor binnenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53071 - Verbindingsboutset 90° BRK/MVE 4675 gemaakt van galvanisch vernikkeld staal voor het verbinden van de kanaalplaten 90° binnen- en buitenverstek afmeting: ø6x22x22mm set van 4 stuks.	
	53716 - Verbindingsset AG90° BRK/MVE 4675 voor buitenverstek 90° bestaande uit: 1 st. Verbindingsstuk BRK/MEK AG90° naar AS uit verzinkt staal 4 st. Verbindingsbout 90° / BRK/MVE 4675 uit verzinkt staal om de kanaalplaatprofielen met verstek gezaagd 45° te verbinden. Afmeting: ø6x22x22mm	
	53715 - Verbindingsset IG90° BRK/MVE 4675 voor 90° binnenverstek Bestaande uit: 1 st. Verbindingsstuk BRK/MVE IG90° naar PS uit verzinkt staal 4 st. Verbindingsbout 90° / BRK/MVE 4675 uit staal galvanisch vernikkeld voor het verbinden van de kanaalplaatprofielen met verstek gezaagd 45° afmeting: ø6x22x22mm	
	53035 - Montageplaat AS met NIS doos H69.5 voor BRK 4675/...x90Bevestiging met schuifblok geschikt voor insteekdeksel voor EDIZIOdue FKE BKE apparatuur. Hoogte: 69,5mm	
	52010 - Kabelopbergvak PVC BRK 4675 gemaakt van kunststof PVC om in het kanaal te hangen schelpkleur: wit breedte: 38mm / lengte: 1850mm	
	53043 - Insteekdeksel verzonken ws BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	



Systeemoverzicht

Borstweringkanalensysteem BRK 4675 180x90



53051 - Insteekkap CEE 16A 3p elx BRK 4675

gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd
voor contactdoos CEE 16A 3P type 63
inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal
lengte 150mm



53044 - Insteekdeksel verzonken FnW BRK 4675/4775

gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze
Lengte: 2000mm



53045 - Insteekdeksel verzonken elx BRK 4675/4775

gemaakt van aluminium profiel 1,7 mm, kleurloos geanodiseerd
Lengte: 2000 mm

