



Panoramica del sistema

Sistema di illuminazione a LED per cavi piatti 2xDC IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)



Connessione rapida con LED a 24 Vdc, varietà di tipo A/B, robustezza IP66/68. In combinazione con cavi di alta qualità, come quelli senza alogeni da 3x2,5 mm²

Componenti

	<p>49645/DC - Cavo piatto 3x4² PVC GR (dc)</p> <p>Woertz 3x4 mm², PVC, anima: Marrone, nero, grigio, grigio chiaro Classe di comportamento al fuoco: Eca</p>	
	<p>49686DC - Cavo piatto 3G2.5² HF GR 2.0</p> <p>Woertz 3x2,5 mm², senza alogeni, grigio chiaro, FR/LS0H, LNPE, senza marcatura verde/gialla. Classe di comportamento al fuoco: B2ca s1 d0 a1</p>	
	<p>48244/LED/24V/A - Luci LED a cavo piatto IP 3G2,5/4 IP68 24V A</p> <p>Sistema di connessione rapida con LED a 24V - per cavo piatto Woertz DC 3x2,5 mm² o 4 mm² IP66/68 - tipo A.</p>	
	<p>48244/LED/24V/B - Luci LED a cavo piatto IP 3G2.5/4 IP68 24V B</p> <p>Sistema di connessione rapida con LED a 24V - per cavo piatto Woertz DC 3x2,5 mm² o 4 mm² IP66/68 - tipo B.</p>	
	<p>48243/LED/24V/A/01 - Luci LED a cavo piatto IP 3G2.5/4 LED 24V 50° A</p> <p>Sistema di connessione rapida IP66/68 per cavo piatto Woertz IP 3G2,5/4 mm², con LED, 24 Vdc 50° angolo di illuminazione tipo-A.</p>	
	<p>48243/LED/24V/B/01 - Luci LED a cavo piatto IP 3G2,5/4 LED 24V 50° B</p> <p>Sistema di connessione rapida IP66/68 per cavo piatto Woertz IP 3G2,5/4 mm², con LED, 24 Vdc 50° angolo di illuminazione tipo-B.</p>	
	<p>48243/L/68 - Scatola PK P3 Pow 3P</p> <p>null</p>	
	<p>48510/03 - Terminale cavo P3 IP68</p> <p>silicone gellP 68</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di illuminazione a LED per cavi piatti 2xDC IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)



49935 - Cesoie da taglio fino a 6 mm²

Cesoie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)



49462 - Brida cavo 3x4 V4A

Fermacavo da avvitare



49693 - Morsetto per cavo FK 3G2,5/4 mm²

da avvitare

