



Fiche produit

48957 - Boîte d'extrémité E90 5G16 avec capuchon IP68



Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Données techniques	
Charge d'incendie (KWh)	2,4 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	35x43.7x30.7 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.37x1.72x1.21 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm²)	5x16 mm²



Fiche produit

48957 - Boîte d'extrémité E90 5G16 avec capuchon IP68

Capacité de serrage (mm)	6.3 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	76(16mm2) A
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Maintien de la fonction	E30/E90 (DIN 4102-12)
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du boîtier	Céramique
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	schraubklemmen



Fiche produit

48957 - Boîte d'extrémité E90 5G16 avec capuchon IP68

Accessoires pour les produits



Fiche produit

48957 - Boîte d'extrémité E90 5G16 avec capuchon IP68

Systèmes de produits



FE180 E30/E90 5G16 mm² (câble de raccordement)



Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G16 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.