



Fiche produit

49345/3MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 5G2.5 3m HF



Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 1 avec 3 m câble 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca

Données caractéristiques

Eldas numero	157500647
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718281341
groupe	170000
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8544.4229
Poids (g)	617 g
Couleur	violet
Type de connecteur	Cordon de raccordement mâle femelle
Codage de la connexion à prise	Code 1

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	3000 x 52.3 x 13.7 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	118 x 2.06 x 0.54 inch
Degré de protection	IP20, IP40 (connecté), IP68 (avec capot d'étanchéité)



Fiche produit

49345/3MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 5G2.5 3m HF

Nombre de pôles	5 pôles
Matériau	Polyamide
Construction (mm²)	5x2.5 mm²
Courant assigné partie courant fort (A)	20 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250/400 V
Longueur du câble (m)	3 m
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles sans halogène
Désignation internationale	N05Z1Z1-F
Classe de réaction au feu	Cca s1 d0 a1
Section (mm²)	2.5 mm²
Conducteurs en cuivre	Fil fin KL5 EN60228
Isolation des conducteurs	Polyoléfine ignifugée
Couleurs des conducteurs	marron,bleu,vert/jaune,noir,gris
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Noir
Rayon de courbure minimal	6xD
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Courant d'essai partie courant fort (kV)	4 kV
Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2



Fiche produit

49345/3MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 5G2.5 3m HF

Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2
Développement de fumée minimal selon	IEC/EN 61034-2



Fiche produit

49345/3MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 5G2.5 3m HF

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49345/3MF25/C1 - Câble de connexion C1-M+F 5G2.5 3m HF

Systèmes de produits

	Connecteurs Code 1 pour tension de réseau, 5 pôles (3LNPE) connecteurs à 5 pôles code 1 pour la tension de réseau.	
	Fiche et câble de raccordement de C1 5P null	
	M M/F 5 pôles	