



30831BL - Aftakklem DIN32 6mm2 blauw



Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158211157
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718201127
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	27 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	42x12.5x34 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.65x0.49x1.34 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	2,5 - 6 mm ²
Nominale stroom (A)	41 A



30831BL - Aftakklem DIN32 6mm2 blauw

Nominale spanning (V)	750 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-32
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	6 mm ²
Striplengte geleider (mm)	23 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	7x2.5 / 5x4 / 3x6 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	10 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	10 - 14 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,91 inch



30831BL - Aftakklem DIN32 6mm² blauw

80150 - Labelondersteuning voor 4 cijfers 2,5 mm²

Identificatielabels van polyamide 6/6 voor verbindingsklemmen 2,5 mm²



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



80079/10 - Deksel voor terminal 54x32mm

Contactbeveiliging voor PVC aftakklemmen



3758 - Sluitstuk DIN32 hoogte 30mm

gemaakt van polyamide grijs



30831BL - Aftakklem DIN32 6mm² blauw



Aftakklemmen DIN32 6mm²-120mm²

Diverse aftakklemmen DIN32 6mm²-120mm².

