




Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 an Deckenschalung



Anschlusskasten BAK22 zur Befestigung an der Deckenschalung.

Die Verlegung von Unterflurkanälen erfordert eine minimale Höhe des Betonüberzuges (60 mm). Steht diese Höhe nicht zur Verfügung, so können spezielle Kästen zum Einbetonieren in die Rohplatte bezogen werden. Nach Befestigung an der Schalung werden diese mit Unterflurkanälen 200 x 40 miteinander verbunden, mit dem provisorischen Schutzdeckel abgedeckt und bis zur Oberkante im Beton eingegossen.

Der Einbausatz wird auf den nivellierbaren Gehäuseeinsatz montiert; die Öffnung zwischen Kastenboden und Einbaublech ermöglicht die Kabeldurchführung in den nächsten Kasten. Nach fertiger Verdrahtung wird ein Alu-Deckel mit Kabelmulde angebracht.

Anschlusskasten bestehend aus:

- Gehäuse mit verstellbaren Füßen, mit vier seitlichen Öffnungen 202 x 42 mm und einem Bodeneinführungsrohr M50 mit provisorischem Einweg-Stahldeckel inkl. 4 Schrauben
- Gehäuseeinsatz aus Aluminium, mit Rahmen 278 x 278
- Al-Deckel mit Rand 22 mm
- 2 Kabelmulden aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück

Komponenten



51770 - Anschlusskasten BAK22 150-220 Al KM

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm mit verstellbaren Füßen und seitlichen Öffnungen 202x42 mm und Bodeneinführungsrohr M50
Verstellbereich: 150-220mm
Rahmen und Deckel aus Aluminium 3mm mit Holzdeckel als Schutz
Kantenhöhe 22mm mit 2 Kabelmulden
Verstellbereich für UB + Fertigboden: 30-90mm



51771 - Anschlusskasten BAK22 200-270 Al KM


Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm mit verstellbaren Füßen und seitlichen Öffnungen 202x42 mm und Bodeneinführungsrohr M50
Verstellbereich: 150-220mm
Rahmen und Deckel aus Aluminium 3mm mit Holzdeckel als Schutz
Kantenhöhe 22mm mit 2 Kabelmulden
Verstellbereich für UB + Fertigboden: 30-90mm





Systemübersicht


Bodenanschlusskasten BAK22 an Deckenschalung

	51564 - Al-Deckel mit Rand 271 ZUG22 aus Aluminium 3mm mit Kantenhöhe 22mm	
	51565 - Al-Deckel mit Rand BAK/DAK22 KM aus Aluminium 3mm mit Kantenhöhe 22mm für Kabelmulde	
	51762 - Gehäuse BAK/ZUG 150-220 St Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm mit verstellbaren Füßen und Bodeneinführungsrohr M50 mit provisorischem Stahldeckel inklusive Schrauben Verstellbereich: 150-220mm	
	51763 - Gehäuse BAK/ZUG 200-270 St Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm mit verstellbaren Füßen und Bodeneinführungsrohr M50 mit provisorischem Stahldeckel inklusive Schrauben Verstellbereich: 200-270mm	
	51774 - Gehäuseeinsatz BAK22/ZUG22 Al zu BAK22, Befestigung an der Deckenschalung bestehend aus: Rahmen 278x278 aus Aluminium 3mm komplett und angeschraubtem Kragen, Höhe 72mm aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm Auf Anfrage auch in Chromstahl oder Messing erhältlich	
	52060 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK22 einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive 2 Befestigungsplatten Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm ² minimale Boden Höhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm	



Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 an Deckenschalung



52040 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm




51111 - Bürstenleiste BAK22 / DAK22 / WAK22 214

aus Kunststoff schwarz
 Abmessung: 53x26mm
 Borstenlänge: 20mm




52030 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
 3 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
 minimale Bodenhöhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm




52058 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK22 / DAK22

für Module Typ bticino
 einhängbar, zu BAK und DAK mit Schutzkante 22mm
 inklusive 2 Halteplatten und 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51567 - Al-Deckel sichtbar BAK22 KM

aus Aluminium 3mm, Sichseite farblos eloxiert,
 auf Holzrohspanplatte V100 22mm geklebt.
 Abmessung: 271x271x25mm



51573 - Al-Deckel mit Rand BAK22/DAK22 BL


aus Aluminium 3mm
 mit Kantenhöhe 22mm
 inklusive 2 Stk. Bürstenaustritte





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK22 an Deckenschalung



52050 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
 Minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52073 - Einbausatz 2x8 Modul-LM leer BAK22 / DAK22

für Module Typ Legrand Mosaic
 einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm

