



## Panoramica del sistema

Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta



Plenum BAK22 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'insero della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 278 x 278
- Coperchio in alluminio con bordo 22 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente

## Componenti



### 51770 - Scatola di raccordo BAK22 150-220 AI KM

Cassa in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 2mm con piedini regolabili e aperture laterali 202x42 mm e tubo d'ingresso a pavimento M50

Campo di regolazione: 150-220mm

Telaio e coperchio in alluminio 3mm con copertura in legno come protezione

Altezza bordo 22mm con 2 passacavi

Campo di regolazione per pavimento finito UB: 30-90mm



### 51771 - Scatola di raccordo BAK22 200-270 AI KM

Cassa in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 2mm con piedini regolabili e aperture laterali 202x42 mm e tubo d'ingresso a pavimento M50

Campo di regolazione: 150-220mm

Telaio e coperchio in alluminio 3mm con copertura in legno come protezione

Altezza del bordo 22mm con 2 passacavi



Campo di regolazione per pavimento finito UB: 30-90mm





## Panoramica del sistema

Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta

	<p><b>51564 - Coperchio AI con profilo ZUG22</b></p> <p>in alluminio 3mm con altezza bordo 22mm</p>	
	<p><b>51565 - Coperchio AI con profilo BAK22 KM</b></p> <p>in alluminio 3mm con altezza bordo 22mm per canalina portacavi</p>	
	<p><b>51762 - Custodia BAK/ZUG 150-220 St</b></p> <p>Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm con piedini regolabili e tubo d'ingresso a pavimento M50 con copertura temporanea in acciaio comprensiva di viti Campo di regolazione: 150-220 mm</p>	
	<p><b>51763 - Custodia BAK/ZUG 200-270 St</b></p> <p>Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm con piedini regolabili e tubo d'ingresso a pavimento M50 con copertura temporanea in acciaio comprensiva di viti Campo di regolazione: 200-270 mm</p>	
	<p><b>51774 - Inserzione custodia BAK4/ZUG4 AI</b></p> <p>per BAK22, fissaggio alla cassaforma per solai composto da: telaio 278x278 in alluminio 3mm completo e collare avvitato, altezza 72mm realizzato in lamiera d'acciaio sendzimir-zincata 1,5mm</p> <p>disponibile anche in acciaio al cromo o ottone su richiesta</p>	
	<p><b>52060 - Set incasso 2x3FLF orizzont. vuoto BAK22</b></p> <p>gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm comprese 2 piastre di fissaggio colore: RAL 7032 grigio ghiaia fornito di: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm<sup>2</sup> altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm</p>	



## Panoramica del sistema

Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta



### 52040 - Set incasso 2x5FLF verticale vuoto BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm  
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
fornito di: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



### 51111 - Striscia della spazzola BAK22 / DAK22 / WAK 214

in plastica nera  
Dimensioni: 53x26mm  
Lunghezza delle setole: 20mm



### 52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm  
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm<sup>2</sup>  
3 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200  
altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm




### 52058 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK22 / DAK22

per moduli tipo bticino  
montabile, per BAK e DAK con bordo di protezione 22 mm  
comprese 2 piastre di supporto e 2 piastre di fissaggio  
colore: grigio ghiaia RAL 7032  
con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



### 51567 - Coperchio Al a vista BAK22 KM

in alluminio 3mm, lato anodizzato trasparente,  
incollato su pannello di legno grezzo V100 22mm.  
Dimensioni: 271x271x25mm



### 51573 - Coperchio in alluminio con bordo BAK/DAK22 BL

in alluminio 3mm  
con altezza bordo 22mm  
inclusi 2 pezzi. Uscite a spazzola





## Panoramica del sistema

Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta



### **52050 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK22**

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: grigio ghiaia RAL 7032  
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200  
Altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



### **52073 - Kit di installazione 2x8 modulo LM vuoto BAK22 / DAK22**

per moduli tipo Legrand Mosaic  
montabile, per BAK con bordo di protezione 12mm e 22mm  
comprese 2 piastre di fissaggio  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm

