




Systeemoverzicht

Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting



Aansluitkast BAK22 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het egaliserende kastinzetstuk; door de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat kunnen kabels worden doorgevoerd naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:

- Binnenkast met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een bodeminvoerbuis M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
- Kastinzetstuk van aluminium, met frame 278 x 278
- Aluminium afdekking met rand 22 mm
- 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk

Onderdelen



51770 - Aansluitkast BAK22 150-220 AI KM

Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en zijopeningen 202x42 mm en vloerinvoerbuis M50
Verstelbereik: 150-220mm
Frame en deksel van aluminium 3mm met houten afdekking als bescherming
Randhoogte 22mm met 2 kabeldoorvoeren
Verstelbereik voor UB afgewerkte vloer: 30-90mm



51771 - Aansluitkast BAK22 200-270 AI KM



Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en zijopeningen 202x42 mm en vloerinvoerbuis M50
Verstelbereik: 150-220mm
Frame en deksel van aluminium 3mm met houten afdekking als bescherming
Randhoogte 22mm met 2 kabeldoorvoeren
Verstelbereik voor UB afgewerkte vloer: 30-90mm





Systeemoverzicht


Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting

	51564 - Al deksel met rand 271 ZUG22 gemaakt van aluminium 3mm met randhoogte 22mm	
	51565 - Al deksel met rand BAK/DAK22 KM gemaakt van aluminium 3mm met randhoogte 22mm voor kabelgoot	
	51762 - Behuizing BAK/PULL 150-220 St Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en vloerinvloerbuis M50 met tijdelijk stalen deksel inclusief schroeven Verstelbereik: 150-220mm	
	51763 - Behuizing BAK/PULL 200-270 St Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en vloerinvloerbuis M50 met tijdelijk stalen deksel inclusief schroeven Verstelbereik: 200-270mm	
	51774 - Behuizing BAK22/ZUG22 Al voor BAK22, bevestiging aan vloerbekisting bestaande uit: frame 278x278 van aluminium 3mm compleet en opschroefbare kraag, hoogte 72mm uit sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm op aanvraag ook leverbaar in chroomstaal of messing	
	52060 - Installatiekit 2x3FLF horizontaal leeg BAK22 inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgevoerd met: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm² minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm	



Systeemoverzicht

Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting



52040 - Installatiekit 2x5FLF verticaal leeg BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
 minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51111 - Borstelstrip BAK22 / DAK22 / WAK22 214

gemaakt van zwart kunststof
 Afmeting: 53x26mm
 Borstel lengte: 20mm




52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm²
 3 st. stopcontact FLF 3/5 T13 wit 55200
 minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm




52058 - Installatieset 2x8 module-BT leeg BAK22 / DAK22

voor modules type bticino
 inbouwbaar, voor BAK en DAK met beschermrand 22mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten en 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
 minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51567 - Al afdekking zichtbaar BAK22 KM

gemaakt van aluminium 3mm, blank geanodiseerde zijde,
 gelijmd op houten ruwe spaanplaat V100 22mm.
 Afmeting: 271x271x25mm



51573 - Al deksel met rand BAK22/DAK22 BL


gemaakt van aluminium 3mm
 met randhoogte 22mm
 incl. 2 st. Borstel uitlaten





Systeemoverzicht

Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting



52050 - Installatiekit 2x5FLF verticaal SB BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
 5 st. contactdoos FLF 3/5 T13 wit 55200
 Minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52073 - Installatieset 2x8 module LM leeg BAK22 / DAK22

voor modules type Legrand Mosaic
 inbouwbaar, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
 minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm

