



Systemübersicht

Blanke Tatzenklemmen



Diverse blanke Tatzenklemmen.

Komponenten



4101 - Tatzenklemme 10-16mm², blank, Messing vernickelt

Zum Aufsetzen auf Flachkupferschienen bis max. 8mm Dicke. Tatzenklemme mit: -1 Sechskantschraube aus Stahl M6 mit Federring für Schienenanschluss-1 Madenschraube aus Stahl M6 für Schienen Dicken-Ausgleich-2 Madenschrauben aus Messing vernickelt M5 für Leiteranschluss



4180 - Tatzenklemme 25-50mm², blank

Zum Aufsetzen auf Flachkupferschienen bis max. 8mm Dicke. Tatzenklemmen mit: - 2 Inbusschrauben aus Stahl M6 SW5 mit Federring für Schienenanschluss- 2 Inbusschrauben aus Stahl M6 SW5 mit Federring für Leiteranschluss



4181 - Tatzenklemme 70-95mm², blank

Zum Aufsetzen auf Flachkupferschienen bis max. 8mm Dicke. Tatzenklemmen mit: - 2 Inbusschrauben aus Stahl M6 SW5 mit Federring für Schienenanschluss- 2 Inbusschrauben aus Stahl M6 SW5 mit Federring für Leiteranschluss

