



49343/8M/C5 - Aansluitkabel C5-M 3x1,5 8m HF



Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 5 met 8 m kabel 3x1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	157520597
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718281280
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8544.4229
Gewicht (g)	634.6 g
Kleur	pastelblauw
Type stekkeraansluiting	Stekker aansluitkabel
Codering stekkerverbinding	Code 5

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	8000 x 36.4 x 13.5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	315 x 1.43 x 0.53 inch



49343/8M/C5 - Aansluitkabel C5-M 3x1,5 8m HF

Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten), IP68 (met afsluitdeksel)
Aantal palen	3 polen
Materiaal	Polyamide
Structuur (mm ²)	3x1.5 mm ²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Kabellengte (m)	8 m
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije kabel
Internationale benaming	N05Z1Z1-F
Klasse brandgedrag	Cca s1 d0 a1
Doorsnede geleider (mm ²)	1.5 mm ²
Koperen geleider	Fijndradig KL5 EN60228
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	zwart nr. 1,2,3
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Zwart
Minimale buigradius	6xD
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Teststroom zware stroom deel (kV)	4 kV



49343/8M/C5 - Aansluitkabel C5-M 3x1,5 8m HF

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

IEC/EN60754-1/2

Vlamvertragend volgens

IEC/EN60332-1-2

Minimale rookontwikkeling na

IEC/EN 61034-2



49343/8M/C5 - Aansluitkabel C5-M 3x1,5 8m HF



49343/8M/C5 - Aansluitkabel C5-M 3x1,5 8m HF



Stekkeraansluitingen code 5 voor DALI verlichtingsregeling, 3-polig (1,2,3)

3-polige stekkeraansluitingen code 5 voor DALI-verlichtingsregeling.

