



Produktdatenblatt

49343/4MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 4m HF



Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 4 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Kenndaten

Eldas Nummer 157520437

Einheit Stück

Verfügbarkeit Lieferung nach Vereinbarung

EAN Code 7611718281860

Warengruppe 170000

Ursprungsland CH

Zolltarifnummer 8544.4229

Gewicht (g) 521.2 g

Farbe Oxidrot

Steckverbindungstyp Verbindungsleitung Stecker + Buchse

Codierung Steckverbindung Code 4

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm) 4000 x 36.4 x 13.5 mm

Abmessungen LxBxH (inch) 157 x 1.43 x 0.53 inch

Schutzart IP20, IP40 (Angeschlossen), IP68 (mit Dichtungshaube)



Produktdatenblatt

49343/4MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 4m HF

Anzahl Pole	3 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm ²)	3x2.5 mm ²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Kabellänge (m)	4 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm ²)	2.5 mm ²
Kupferleiter	Feindrätig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



Produktdatenblatt

49343/4MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 4m HF

Flammwidrig nach

IEC/EN60332-1-2

Minimale Rauchentwicklung nach

IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49343/4MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 4m HF

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49343/4MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 4m HF

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen, 3 polig (1,2,3)

3 polige Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen.

