



Systemübersicht

Gerätesteckanschluss, Stecker und Buchsen zu Woertz- Steckverbindungen



Code 1 + Code 2 Geeignet für Leuchtenanschlüsse passend zu Woertz-Flachkabel Installation.

Komponenten

	<p>49420F - Buchse Snap-In Bus CKNX 2P GN</p> <p>Buchse 2-polig, Code KNXAusschnitt: 17.8x17.8 mm Einbautiefe: 29 mm geeignete Blechdicke: 0.5-2.5 mm</p>	
	<p>49421F - Buchse Snap-In Bus CW 3P GR</p> <p>Buchse 3-polig, Code WoertzAusschnitt: 17.8x17.8 mm Einbautiefe: 29 mm geeignete Blechdicke: 0.5-2.5 mm</p>	
	<p>49343/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Steckdosensystem Woertz</p> <p>Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Stecker, schwarz, Code 1, 3-polig, verriegelbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für den Anschluss an das Einphasennetz in Verbindung mit Woertz-Flachkabelinstallation.</p>	
	<p>49345/GA/F/C1 - Geräteanschluss steckbar für Steckdosensystem Woertz</p> <p>Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Buchse, schwarz, Code 1, 5-polig, verriegelbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für den Anschluss an das Dreiphasennetz in Verbindung mit Woertz-Flachkabelinstallation.</p>	
	<p>49343/GA/F/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem</p> <p>Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Buchse, schwarz, Code 1, 3-polig, abschliessbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für den Anschluss an das Einphasennetz in Verbindung mit Woertz-Flachkabelinstallation.</p>	
	<p>49345/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem</p> <p>Gerätesteckanschluss zu Woertz-Stecksystem, Stecker schwarz, Code 1, 5-polig, verriegelbar. Wandstärke min.: 0,5 mm , Wandstärke max.: 1,2 mm .Geeignet für dreiphasigen Netzanschluss passend zu Woertz-Flachkabel-Installation.</p>	



Systemübersicht

Gerätesteckanschluss, Stecker und Buchsen zu Woertz- Steckverbindungen



49345/GA/F/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem

Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Buchse, pastellblau, Code 2, 5-polig, abschliessbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für DALI-Leuchtenanschlüsse in Kombination mit Woertz-Flachkabelinstallation.



49345/GA/M/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem

Gerätesteckanschluss zu Woertz-Stecksystem, Stecker, pastellblau, Code 2, 5-polig, verriegelbar. Wandstärke min.: 0,5 mm, Wandstärke max.: 1,2 mm. Geeignet für DALI-Leuchten-Anschlüsse, passend zu Woertz-Flachkabel-Installation.



49420M - Stecker Snap-In Bus CKNX 2P GN

Stecker 2-polig, Code KNX Ausschnitt: 17.8x17.8 mm Einbautiefe: 29 mm geeignete Blechdicke: 0.5-2.5 mm



49421M - Stecker Snap-In Bus CW 3P GR

Stecker 3-polig, Code WoertzAusschnitt: 17.8x17.8 mm Einbautiefe: 29 mm geeignete Blechdicke: 0.5-2.5 mm

