




Produktdatenblatt

30400 - Dreistock Initiatorenklemme DIN35 2.5mm² (4 Klemmstellen)



Dreistock Initiatorenklemme DIN35 2.5mm² für Einspeisung mit 4 Klemmstellen.

Kenndaten	
Eldas Nummer	158601937
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718200175
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	10 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	65x5.08x44 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.56x0.20x1.73 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1 - 2,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	24 A



Produktdatenblatt

30400 - Dreistock Initiatorenklemme DIN35 2.5mm² (4 Klemmstellen)

Bemessungsspannung (V)	250 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	3
Anzahl Potentiale	3
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M2.5
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	7 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2.4x3 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 18 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,28 inch



Produktdatenblatt

30400 - Dreistock Initiatorenklemme DIN35 2.5mm² (4 Klemmstellen)

Produktzubehör



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



Bezeichnungskarte_5x5mm - Bezeichnungskarte 5x5mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



30406 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 30400



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



81535/2 - Querverbindung 2-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 9.1x11.4 mm



81535/3 - Querverbindung 3-polig zu Dreistock-Initiatorenklemme DIN35 2.5mm²

Isolierte Querverbindungen zu Dreistock-Initiatorenklemme DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 14.2x11.4 mm



81535/4 - Querverbindung 4-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 19.3x11.4 mm



81535/5 - Querverbindung 5-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 24.4x11.4 mm



81535/10 - Querverbindung 10-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Dreistock-Initiatorenklemmen DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 49.7x11.4 mm




81535 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert (4,1 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 4,1 mm




Produktdatenblatt

30400 - Dreistock Initiatorenklemme DIN35 2.5mm² (4 Klemmstellen)



30408 - Verbindungslasche zu Querverbindungen

Verbindungslasche zu klemmen 2.5mm 2



30413RO - Querverbindungs-Rechen 20-polig rot 5.08mm

Querverbindungs-Rechen mit Kupfer verzinnt, zu Dreistock-Initiatorenklemmen und Snapline



30413BL - Querverbindungs-Rechen 20-polig blau 5.08mm


Querverbindungs-Rechen mit Kupfer verzinnt, zu Dreistock-Initiatorenklemmen und Snapline



Produktdatenblatt

30400 - Dreistock Initiatorenklemme DIN35 2.5mm² (4 Klemmstellen)

Produktsysteme



Dreistock-Installationsklemmen DIN 35

Diverse Dreistock-Installationsklemmen.

