



30935/250 - Zekering DIN35 4mm2 zwart LED 250V



Zekeringterminal voor zekering 6,3x32mm Isolerend lichaam Polyamide 6/6

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718237683
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	21 g
Kleur	zwart
Technische gegevens	
Afmetingen LxBxH (mm)	81x9x48 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.19x0.35x1.89 inch
Doorsnede geleider (mm²)	0,5 - 4 mm²
Nominale stroom (A)	10 A
Nominale spanning (V)	85 - 264 V



30935/250 - Zekering DIN35 4mm² zwart LED 250V

Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	2
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.1x3.6 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



30935/250 - Zekering DIN35 4mm² zwart LED 250V



Bezeichnungskarte_8x9mm - Aanduidingskaart 8x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30790/9 - Doorverbindingshark 10-polig blank 9mm

Doorverbindingshark van vernikkeld koper, voor zekering terminals 10mm² met 9mm rooster




30790/9IS - Isolatieprofiel tot dwarsverbinding

Isolatieprofiel voor zekering terminals 10mm² met 9mm raster



30935/250 - Zekering DIN35 4mm² zwart LED 250V



Zekering terminals DIN35 4mm²/10mm²

Diverse zekeringsklemmen.

