



## **Produktdatenblatt**

64491 - Klemmensatz DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 206 mm



Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 206 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.

Kenndaten	
Gewicht (g)	245 g





# **Produktdatenblatt**

64491 - Klemmensatz DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 206 mm

#### Produktzubehör

30843BL - Abzweigklemme DIN35 16mm2 blau  Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit
30843E - Abzweigklemme DIN35 16mm2 grüngelb  Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit
30843GR - Abzweigklemme DIN35 16mm2 grau  Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit
64424 - Polyestergehäuse Lithos 220x120x90mm -IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)
64123 - Aluminiumgehäuse Lithos 220x122x90mm -IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)





## **Produktdatenblatt**

64491 - Klemmensatz DIN35 5x16 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 206 mm

# **Produktsysteme**



Abzweigklemmeneinsätze 5x16 mm²

null

