




Ficha técnica del producto

49686/SM - Cable plano 3G2,5mm² HF GR 2.0



Cable plano Woertz 3x2,5mm 2 FR/LS0H tira gris claro negro LNPE

| Datos clave                 |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| El número de Elda           | 113297880                 |
| Unidad                      | Metro                     |
| Disponibilidad              | disponible en stock       |
| Código EAN                  | 7611718236396             |
| Grupo de productos          | 170000                    |
| Unidad de envasado          | -                         |
| País de origen              | CH                        |
| Número del arancel aduanero | 854449                    |
| Peso (g)                    | 185 g                     |
| Peso del cobre (g)          | 72 g                      |
| Datos técnicos              |                           |
| Estructura (mm²)            | 3x2.5 mm²                 |
| Dimensión ancho x alto (mm) | 16.5x6 mm                 |
| Sin halógenos               | Sí                        |
| Tipo de cable               | Cable plano sin halógenos |



## Ficha técnica del producto

49686/SM - Cable plano 3G2,5mm<sup>2</sup> HF GR 2.0

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Designación internacional                | N1Z1Z1H2-K                                             |
| Clase de comportamiento del fuego        | B2ca s1 d0 a1                                          |
| Comportamiento del fuego                 | Cables con comportamiento no crítico (según VKF 14-15) |
| Sección del conductor (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Conductor de cobre                       | Estañado, flexible KL5 EN60228                         |
| Resistencia del conductor (ohm/km)       | 8,21 ohm/km                                            |
| Aislamiento del núcleo                   | Poliolefina ignífuga                                   |
| Aislamiento de la funda                  | Poliolefina ignífuga                                   |
| Color del pelaje                         | Gris claro Raya negra                                  |
| Radio mínimo de curvatura                | 6xH                                                    |
| Temperatura de funcionamiento (°C)       | -25 a 90 °C                                            |
| Temperatura de instalación mín. (°C)     | 5 °C                                                   |
| Tensión nominal (VAC)                    | 600/1000 VAC                                           |
| Tensión de prueba                        | 4 kV/50Hz                                              |
| Carga de fuego (kWh/m)                   | 0,55                                                   |
| Libre de halógenos según                 | IEC/EN60754-1/2                                        |
| Ignífugo según                           | IEC/EN60332-1-2                                        |
| Mínima emisión de humos tras             | IEC/EN 61034-2                                         |
| Baja propagación del fuego tras          | IEC/EN 60332-3-24                                      |



## Ficha técnica del producto

49686/SM - Cable plano 3G2,5mm<sup>2</sup> HF GR 2.0

### Accesorios de productos



#### **49462 - Abrazadera de cable para FK 3G2,5/4mm<sup>2</sup> V4A**

Abrazadera de cable para atornillar



#### **49693 - Abrazadera de cable para FK 3G2,5/4 mm<sup>2</sup>**

Abrazadera de cable para atornillar



#### **49960 - Almohadilla aislante para cables planos**

Cinta aislante para cables planos Scotch 2210



#### **48510/03 - Terminal de cable para FK 3G2,5/4mm<sup>2</sup> IP68**

Pieza final para cable plano IP68 3G2.5



#### **49385 - Novia de la escalera**

Carga máx. Carga de la trenza: 50 kg. Para cable plano: Woertz data 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz multibus 4x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz 3G2,5 y 4 mm<sup>2</sup>



#### **49935 - Cizallas de corte de hasta 6 mm<sup>2</sup>**

Cizalla para cables planos Woertz de hasta 5x6 mm<sup>2</sup> (con mayor fuerza hasta 5x16 mm<sup>2</sup>)



## Ficha técnica del producto

49686/SM - Cable plano 3G2,5mm<sup>2</sup> HF GR 2.0

### Sistemas de productos



#### Sistema de cable plano 3G2,5 mm<sup>2</sup> y 3G4 mm<sup>2</sup>

Instalación sin esfuerzo. Flexibilidad sin límites. Descubra el sistema versátil para talleres, espacios comerciales y laboratorios.



#### Sistema de cable plano IP 3G2,5 mm<sup>2</sup> y 3G4 mm<sup>2</sup> (IP66/68)

Este sistema se utiliza en la construcción de túneles, la ingeniería civil, las plantas industriales, los talleres y las carpinterías, así como en el exterior para eventos y festivales al aire libre, debido a su alto grado de protección IP y a su extraordinaria flexibilidad en términos de capacidad de cambio y expansión.

