




Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione a zoccolo SOK 4181 160x160



Preso di corrente SOK 4181 160x160 mm. Prese di corrente accessibili tramite l'uscita della spazzola.

Componenti

	<p>59504 - Guaina canale SOK 4181/160x160</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN-35 compreso materiale di collegamento e staffe colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 2000mm</p>	
	<p>59505 - Guaina canale SOK 4181/160x160</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN-35 compreso materiale di collegamento e filo di terra colore: a scelta lunghezza: 2000mm</p>	
	<p>53510 - Barretta connessione BRK diritta</p> <p>per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672</p>	
	<p>53512 - Connessione BRK diritta per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35</p>	
	<p>53539 - Connessione BRK IG90° per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°</p>	
	<p>53544 - Barretta connessione SOK IG90° inferiore</p> <p>Giunto angolare interno 90° inferiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53542 - Barretta connessione SOK IG90° superiore</p> <p>Giunto angolare interno 90° superiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53538 - Connessione BRK AG90° per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione a zoccolo SOK 4181 160x160

	<p>53545 - Barretta connessione SOK AG90° inferiore Giunto angolare esterno 90° inferiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53543 - Barretta connessione SOK AG90° superiore Giunto angolare esterno 90° superiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53541 - Connettore IG 135° per guida DIN per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°</p>	
	<p>53548 - Barretta connessione SOK IG135° inf. Giunto angolare interno 135° inferiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53546 - Barretta connessione SOK IG135° sup. Giunto angolare interno 135° superiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53540 - Connessione BRK AG 135° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°</p>	
	<p>53549 - Barretta connessione SOK AG135° inf. Giunto angolare esterno 135° inferiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53547 - Barretta connessione SOK AG135° sup. Giunto angolare esterno 135° superiore SOK 4181/160x160</p>	
	<p>53255 - Coperchio a scatto 102 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000 mm Larghezza: 140 mm</p>	
	<p>53261 - Coperchio a scatto 102 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: a scelta Lunghezza: 2000 mm Larghezza: 140 mm</p>	
	<p>53363 - Coperchio a innesto 102 ws in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 1000mm Larghezza: 140mm</p>	



Panoramica del sistema


Sistema di canalizzazione a zoccolo SOK 4181 160x160

	<p>53368 - Coperchio a scatto 102 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: a scelta Lunghezza: 1000mm Larghezza: 140mm</p>	
	<p>59506 - Coperchio innesto 102 uscita a spazzola in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 500mm Larghezza 140mm</p>	
	<p>59507 - Coperchio innesto 102 uscita a spazz. in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: a scelta Lunghezza: 500mm Larghezza 140mm</p>	
	<p>59658 - Coperchio a innesto 102 con cerniera RAL 9010 in lamiera zincata da 1 mm con uscita a spazzola nera Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 400 mm Larghezza. 140 mm</p>	
	<p>59659 - Coperchio a innesto 102 con coperchio a cerniera FnW in lamiera zincata da 1 mm con uscita a spazzola nera Colore: a scelta Lunghezza: 400 mm Larghezza: 140 mm</p>	
	<p>54306 - Molla di serraggio Niro BRK al coperchio a innesto</p>	
	<p>59508 - Parete chius. sinistra SOK 4181/160x160 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p>59509 - Pannello terminale sinistro a scelta SOK 4181/160x160 Pannello terminale versione sinistra per canalina a zoccolo SOK 4181/160x160 in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p>59510 - Parete chius. destra SOK 4181/160x160 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione a zoccolo SOK 4181 160x160

	<p>59511 - Parete chius. destra SOK 4181/160x160</p> <p>Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p>59513 - Modulo 6FLF verticale vuoto</p> <p>per 2xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN-35 colore: grezzo</p>	
	<p>59512 - Modulo 3FLF orizzontale vuoto</p> <p>per 3xFLF 3/5 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN 35 colore: grezzo</p>	
	<p>57189 - Scatola FLF 2 FLF 6/5 + 5 FLF 3/5 vuota</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm da agganciare alla guida DIN-35 Dimensioni: 390x80x108 mm Colore: grigio antracite RAL 7016</p>	
	<p>53672 - Canalina passacavi 40</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1mm lunghezza: 670mm</p>	
	<p>51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35</p> <p>Colore: grigio lunghezza: 1850mm</p>	