




Sokkelløpskanalsystem SOK 4181 160x160



Sokkelkanal SOK 4181 160x160 mm. Stikkontakter tilgjengelige via børsteuttak.



59504 - Kanalskall ws SOK 4181/160x160

laget av galvanisert stålplate 1mm med DIN-35 skinne
inklusive forbindelsesmateriale og tangenter
farge: RAL 9010 ren hvit
lengde: 2000mm



59505 - Kanalhylse FnW SOK 4181/160x160

laget av galvanisert stålplate 1mm med DIN-35 skinne
inkludert tilkoblingsmateriale og jordledning
farge: etter eget valg
lengde: 2000mm



53510 - Tilkoblingsbrakett BRK rett tilkobling

for BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672



53512 - Rett kontakt for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskinne for DIN 35-skinne



53539 - Koblingsstykke IG 90° for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° innvendig gjæring



53544 - Tilkoblingsbrakett SOK IG90° bunn

Innvendig gjæring 90° bunn SOK 4181/160x160



53542 - Tilkoblingsbrakett SOK IG90° topp

Innvendig gjæring 90° topp SOK 4181/160x160



53538 - Koblingsstykke AG 90° for DIN-skinne

for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° utvendig gjæring





Sokkelløpskanalsystem SOK 4181 160x160

	53543 - Koblingsbrakett SOK AG90° øverst Utvendig gjæring 90° øverst SOK 4181/160x160	
	53545 - Tilkoblingsbrakett SOK AG90° i bunn Utvendig gjæring 90° nederst SOK 4181/160x160	
	53541 - Koblingsstykke IG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 135° innvendig gjæring	
	53546 - Koblingsbrakett SOK IG135° øverst Innvendig gjæring 135° topp SOK 4181/160x160	
	53548 - Tilkoblingsbrakett SOK IG135° i bunn Innvendig gjæring 135° nederst SOK 4181/160x160	
	53540 - Koblingsstykke AG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med utvendig gjæring 135°	
	53547 - Koblingsbrakett SOK AG135° øverst Utvendig gjæring 135° øverst SOK 4181/160x160	
	53549 - Tilkoblingsbrakett SOK AG135° i bunn Utvendig gjæring 135° nederst SOK 4181/160x160	
	53255 - Pluggbart lokk 102 ws laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 2000mm Bredde: 140mm	
	53261 - Innstikkbart deksel 102 FnW laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer farge: etter eget valg lengde: 2000mm bredde: 140mm	
	53363 - Pluggbart lokk 102 ws laget av galvanisert stålplate 1 mm inkludert 6 strekkfjærer Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000 mm Bredde: 140 mm	




Sokkelløpskanalsystem SOK 4181 160x160

	53368 - Innstikkbart deksel 102 FnW laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 4 strekkfjærer Farge: etter eget valg Lengde: 1000mm Bredde: 140mm	
	59506 - Pluggbart deksel 102 ws med børsteuttak laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 4 strekkfjærer Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 500mm Bredde: 140mm	
	59507 - Innstikkbart deksel 102 FnW med børsteuttak laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 4 stk. trekkfjærer farge: etter eget valg lengde: 500mm bredde 140mm	
	59658 - Innstikkbart deksel 102 med hengslet deksel RAL 9010 laget av galvanisert stålplate 1mm med svart børsteutløp Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 400mm Bredde: 140 mm	
	59659 - Innstikkbart lokk 102 med hengslet lokk FnW laget av galvanisert stålplate 1mm med svart børsteutløp Farge: etter eget valg Lengde: 400mm Bredde: 140mm	
	54306 - Strekkfjær i rustfritt stål til innstikkbart lokk	
	59508 - Endevegg I ws SOK 4181/160x160 Venstreversjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59509 - Endepanel venstre Fargevalg SOK 4181/160x160 Utførelse med venstre gavl for sokkelkanal SOK 4181/160x160 av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59510 - Endevegg r ws SOK 4181/160x160 Versjon høyre laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	



Sokkelløpskanalsystem SOK 4181 160x160

	59511 - Gavlvegg r FnW SOK 4181/160x160 Høyreutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59513 - Installasjonssett 6FLF stående tom for 2xFLF 3/5 og 2xFLF 6/5 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm med 2 klemmer for festing på DIN-35-skinne farge: rå	
	59512 - Installasjonssett 3FLF horisontal tom for 3xFLF 3/5 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm med 2 klemmer for festing på DIN 35-skinne farge: rå	
	57189 - Installasjonssett Sts 2 FLF 6/5 Scs 5 FLF 3/5 fremstilt av galvanisert stålplate 1,5 mm for feste på DIN-35-skinne Mål: 390x80x108 mm Farge: RAL 7016 antrasittgrått	
	53672 - Kabelbrett 40 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1 mm lengde: 670 mm	
	51210 - PVC-kabelbrett for DIN35-skinne Stiv PVC 2 mm Farge: grå Lengde: 1850 mm	