




Fiche produit

30150GE - Bloc de jonction DIN35 2.5mm² jaune



| Données caractéristiques                       |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Eldas numero                                   | 158100147               |
| Unité de base                                  | Pièce                   |
| disponibilité                                  | Livraison en 4 semaines |
| EAN Code                                       | 7611718201028           |
| groupe                                         | 165000                  |
| Unité d'emballage                              | 50                      |
| pays d'origine                                 | CH                      |
| numéro tarifaire douanier                      | 8536.9080               |
| Poids (g)                                      | 7 g                     |
| Couleur                                        | jaune                   |
| Données techniques                             |                         |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 45x5x36 mm              |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 1.77x0.20x1.41 inch     |
| Section (mm²)                                  | 0,5 - 2,5 mm²           |
| Courant nominal (A)                            | 24 A                    |



## Fiche produit

### 30150GE - Bloc de jonction DIN35 2.5mm<sup>2</sup> jaune

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tension nominal (V)                                                         | 1000 V                            |
| Type de connexion                                                           | Borne à vis                       |
| Type de profilé                                                             | DIN-35                            |
| Section minimale de raccordement (mm <sup>2</sup> )                         | 0,5 mm <sup>2</sup>               |
| Nombre de point de raccordement                                             | 2                                 |
| Nombre d'étage                                                              | 1                                 |
| Nombre de potentiel                                                         | 1                                 |
| Vis de serrage M                                                            | M2.5 (M = 0.6Nm)                  |
| Filetage central M                                                          | M2.5 (M = 0.6Nm)                  |
| Matériau isolant                                                            | PA66                              |
| Section nominale (mm <sup>2</sup> )                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Longueur de dénudage (mm)                                                   | 10 mm                             |
| Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm <sup>2</sup> ) | 2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm <sup>2</sup> |
| Salle de réception largeur x hauteur (mm)                                   | 2.4x5.2 mm                        |

#### Données de dimensionnement selon UL 1059

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Tension nominal US (V)                 | 600 V       |
| Section nominale (AWG)                 | 14 AWG      |
| Section des fils raccordable (AWG)     | 14 - 20 AWG |
| Section minimale de raccordement (AWG) | 22 AWG      |
| Longueur de dénudage (inch)            | 0,39 inch   |
| Couple de serrage (lb-inch)            | 5,3 lb-inch |



## Fiche produit

30150GE - Bloc de jonction DIN35 2.5mm<sup>2</sup> jaune

### Accessoires pour les produits



**80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge**  
prise femelle 4mm et toron de liaison



**80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire**  
prise femelle 4mm et toron de liaison



**3460 - Paroi d'extrémité DIN35 grise**  
Paroi de fermeture adaptée à 3450, 30150



**3461 - Paroi de séparation DIN35 grise**  
Paroi de séparation adaptée à 30150, 3450, 30800, 30800P



**80256 - Paroi de séparation DIN35 blanche**  
pour 30150, 3450



**3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm**  
Pièce d'arrêt en macrolon




**30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm**  
Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3



**81505/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN35/32 2.5mm<sup>2</sup>**  
Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses.  
Dimensions : 9.1x18.8mm.



**81505 - Boulons de connexion transversale isolés M2.5 (10.6mm)**  
Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 10,6 mm



**30408 - Bride de connexion p jonctions transv.**  
pour bornes 2.5mm 2



**30790 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 5mm**  
Râteau de raccordement transversal en laiton nickelé, pour bornes sur rail 2.5mm<sup>2</sup> avec pas de 5mm



## Fiche produit

30150GE - Bloc de jonction DIN35 2.5mm<sup>2</sup> jaune



### 81401/4 - Plaquette de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



### 81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage



### 30421 - Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail 9.5mm,

Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm



### 81505/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2 incluses. Dimensions : 5.14.2x18.8mm.



### 81505/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>, vis M2.5 incluses. Dimensions : 19.3x18.8mm.



### 81505/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Connexions transversales isolées à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses. Dimensions : 24.4x18.8mm.




### 81505/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Connexion transversale isolée à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>, vis M2.5 incluses. Dimensions : 49.7x18.8mm.



### Bezeichnungskarte\_5x5mm - Carte d'identification 5x5mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



### Bezeichnungskarte\_5x3mm - Carte d'identification 5x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



### Bezeichnungskarte\_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



### Bezeichnungskarte\_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm

Diverses étiquettes d'identification



## Fiche produit

30150GE - Bloc de jonction DIN35 2.5mm<sup>2</sup> jaune



### 81401/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



### 81401/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



### 81401/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



### 81401/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



## Fiche produit

30150GE - Bloc de jonction DIN35 2.5mm<sup>2</sup> jaune

### Systèmes de produits



#### Bornes sur rail DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm

Bornes sur rail DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

